

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)		Modelljahr	Typenschleife Nr.
Personenwagen	LLOYD		LP 600 LC 600		ALEXANDER		1958	2'341
Merkmale "LP 600" oder "LC 600" auf Hersteller-Plakette - "ALEXANDER" seitlich vor Türen								
4-Gang-Getriebe			Echtriebsteil		Benzin		Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrzeuges		LLOYD Motoren Werke G.m.b.H., BREMEN (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Vorn, links auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		Oben auf Kurbelgehäuse, Motorseite Kupplungsflansch, unt. Heizungsanschlag						
Motor-Typ		600 cc						
Lage des Motors		vorn		Motorart		-		
Zyl.-Inhalt		596		mit Antriebsbremse		-		
Takte		4		Getriebeart		mechanisch		Ausschm. in mm
Kühlung		Luft (Gebläse)		Schw./Spill		-		Länge 3'392
Antrieb		n/Vorderräder		Anzahl Motorstufen		4		Breite 1'410
Anzahl Achsen		2		Geschw. 1. Gang		-		Höhe 1'400
Anzahl Räder		4		Geschw. 4. Gang		100		Radstand 2'000
Radbremse		Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder		Differenzial		-		Überhang H. 750
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder						
Gewichte		vorn hinten		Total		Drehmoment		Innenmasse in mm
Leer		320 210		540		Umwandeln		Länge
Nutzlast		70 230		300		4.25-25 4.25-15		Breite
Gesamtg.w.		400 440		840		280 280		Höhe
Fahrlagegarant.		450 450		850		Spez. Bedr. -		Höhe Seiten.
Fahrlagegarant. max. Gesamtg.w.		-		-		Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		LLOYD		
Bohrung		77		Hub		64		Stütz-PC 3,036 / 19
Karosserie-Form		Limousine oder Cabrio-Limousine *)						
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Plätze - hinten 2)		Stehplätze -		
Sitzverkleidung		-		Sitzverkleidung		-		

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke H E L L A

Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 35/35H.

Stand-/Marschlichter 2, in den Scheinwerfern 2 W.

Schlusslichter 2, komb.m./Rückstrahler (rot) 5 W.

Stopplichter 2, kombiniert m/Schlusslichter 20 W.

Kontrollnummerbeleuchtung 1, unten a/Hecktüre **) 5 W.
(2 Glühlampen)

Richtungssweiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe

Lage V=Seitl.hint.Kabinentüre (orange)
H=Ueber Schlusslichter 15 W.

Warnvorrichtung 1, elektrisch

Scheibenwischer 2, elektrisch

Rückblickspiegel: 2, links & rechts aussen am Fz.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'200	mm		
	hinten	1'200	mm		
Gesamtbreite, vorne		1'500	mm, hinten	1'545	mm
Achsenabstand		2'350	mm		
Gesamtlänge		3'520	mm		
Gesamthöhe (unbelastet)		1'640	mm		
Bodenfreiheit		150	mm		
Überhang, hinten		615	mm		
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm		
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm		
Äusserer Wa.dkreis-Durchm. links		11,30	m		
Äusserer Wa.dkreis-Durchm. rechts		11,30	m		

Innenmass:

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEACHTUNGEN

*) Bezeichnung "6" vor Fahrgestell-Nummer

" "LLOYD 600" hinten rechts

**) Kontrollnummer-Beleuchtung: Genügend, insofern
Kontrollschild richtig angepasst wird.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (80 km/Std.) = 84 Phon 1)

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LMP)

1) Lärm: Zu stark - Darf 80 Phon nicht überschreiten
(Kreisschreiben EJD v.15.4.1953).

Schutzvorrichtung: Der Importeur montiert eine
Schutzvorrichtung (Trennwand) hinter den
Sitzen.

Ort und Datum der Typenprüfung
Zürich, den 22.2.1956.

Die Typenprüfungskommission