

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Kleinbus

G M C

R a l l y / Modell TG31306

CH 2348 01

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

GMC Truck & Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan (USA)  
"TG31306" und "CH2348 01" auf Hersteller-Plakette  
"TGL36.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

links, am hinteren Türpfosten  
links, am vorderen Türpfosten (vom Importeur eingeschlagen)  
"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Biel

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TG31306 / TGL36..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch, h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler auf HA, Dosierventil auf VA

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb., m. Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET Typ V8-350 4bbl(L)

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

101,60 Hub 88,39

Hubraum

5730 Steuer-PS 29,18

Leistungs-PS

121 kW (SAE-net) U/min 3800

(165 PS)

Lärm (Nahfeld)

87 dB/A bei U/min 2850

Schalldämpfer

1 Topf 540 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,18 % bei 700 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

1/l. 2/r. 1/h. Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) od. CH723DB1 Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

l 12 v 2 M 3+3 h 4

Masse

innen aussen

Länge

5140 Achsabstand 3175

Breite

2019 Doppelachse v h

Hohe

2057 Spurweite v 1740 h 1720

Ueberhang

s Spurweite v

v 765 h

h 1200 Spurkreis l 1450 r 1450

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1115 1140 2255

Nutzlast

240 600 840

Gesamtgewicht

1355 1740 3095

Fabrikgarantie

3357

Reifengrösse

8,75-16,5 8,75-16,5 (Varianten

Ply / bar

8 / 3,5 8 / 4,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1680 2130

für V max

130 km/h 130 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1814

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1814

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast 136 kg

Ausrüstung §)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fernlichter               | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.  |
| Abblendlichter            | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.  |
| Standlichter              | A (E)  |
| Schlusslichter            | GUIDE BT SAE STIAR 70  |
| Bremslichter              | dito   |
| Richtungsblinker          | v 1 (E) SAE PIA 69 h wie Schlusslichter                                    |
| Rückstrahler              | v SAE A-68 od. 77 DOT  |
| Markierlichter            | v h SAE PIA 69 h   |
| Zusätzliche Lichter       |  |
| Kontroll-Nr - Beleuchtung | 1 in Stosstange separat  |
| Scheibenwischer           | 2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage                                       |
| Warnvorrichtungen         | DELCO REMY A+F<br>oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |           |            |       |
|--------------------|-----------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Kleinbus  |            |       |
| Marke und Typ      | C M C     | Rally      |       |
| Typenscheinnummer  | CH        | 2348       | 01    |
| Karosserie         | Limousine |            |       |
| Plätze             | total 12  | vorn       | 2     |
| Leergewicht        | 2255      | Treibstoff | B     |
| Nutzlast           | -         | Steuer-PS  | 29,18 |
| Gesamtgewicht      | 3357      | Hubraum    | 5730  |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 4,09 = 77 dB/A.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am hinteren Türpfosten, bei Hersteller-Plakette
- § ) Aenderungen
  - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker vorn werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - zurückklappbare Aussenspiegel werden beidseitig montiert
  - lastabhängiger Bremskraftregler auf HA wird montiert
  - Seitenfenster hinten links und rechts müssen mit Kleber "Notausstieg" gekennzeichnet sein
  - 2 Hämmer sind bei Notausstieg anzubringen
  - Plätzsahltafel erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
- nur mit folgenden Reifen zugelassen (Höchstgeschwindigkeit):
  - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" oder
  - FIRESTONE "Transport 500" ab Reifennummer-Endzahl 156 (Produktionsdatum 15. Woche 1976)

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 23.1.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

G M C

Rally / Modell TG31306

CH 2348 01

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 19.2.79. - Sta./PR (ab Fahrgestell-Nr. = TGL369..... / Modelljahr 1979)

- Motorleistung : 121 kW (165 SAE-net) bei 3600 U/min.  
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,09 = 80 dB/A.  
Nahfeldwert = 84 dB/A bei 2700 U/min.  
Abgasprüfung : nach ECE-15 erfüllt, CO 1,0 % bei 720 U/min (EMPA-Nr. 40613,  
kein Genehmigungszeichen erforderlich).  
Fahrgestell-Nr. : links, hinter Frontscheibe.  
V-max. : 135 km/h; Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" wird montiert, Abregel-  
drehzahl 4070 U/min (plombiert).  
Reifenvariante : Eintrag für Reifen im Fahrzeugausweis fällt weg (anwendbar Art.  
13, Abs. 1 BAV)  
Fern-/Abblendl. : Wahlweise HCR (E); Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu  
Standlichter müssen entfernt werden.  
Sicherheitsgurten : Variante CH 723 DB 06