

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

G M C

R a l l y S T X / Modell TG 31306.

CN 2348 02

Hersteller

GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"TG 31306" und "CH 2348 02" auf Hersteller-Plakette

"TGM36A." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, hinter Windschutzscheibe

Motorkennzeichen

"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

TGM36A7501522

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger

Bremskraftregler auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350-4bb1 (M)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-kW

121

bei U/min

3800

PS

165 SAE-net

Standmessung

72 dB/A bei U/min

2850 *

Schalldämpfer

1 Topf 540 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; 0,15 % CO bei 750 U/min **

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel xxxxx/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 12 v 2 M 3+3 n 4

Masse

Innen

ausser

Länge

5140

Achsabstand

3175

Breite

2019

Doppelachse

v

h

Höhe

2057

Spurweite

v 1740

h 1720

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

765

h

h

1200

Spurkreis ø

l 14500

r 14500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1115

1140

2255

Nutzlast

240

600

840

Gesamtgewicht

1355

1740

3095

Fabrikgarantie

-

3500

Reifengrösse

8.75 - 16,5 LT

(Varianten

Pty / bar

10 / 4,6

10 / 5,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1827

2190

für V max

135

135

Felgen

6.75 x 16,5 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1814

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1814

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

135 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

136 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 8T SAE STIAR 70
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s SAE PIA 69 _h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h _s SAE PIA 69 _h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	G M C	Rally STX	
Typenscheinnummer	CH	2348	02
Karosserie	Limousine		
Platze	total	12	vorn 2
Leergewicht	2255	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,75 = 77 dB/A
- **) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15/03 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42038)
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis zum Karosserierand geführt
 - zurückklappbare Aussenspiegel werden beidseitig montiert
 - Drehzahlbegrenzer LIMITRON wird montiert (eingestellte Drehzahl 3730 U/min - nur in Getriebestellung "Drive" wirksam)
 - Platzzahltafel "12 Plätze" wird montiert.
 - Leerlaufgemisch-Einstellung: 0,15-0,3 % CO bei 650 - 750 U/min
 - Seitenfenster links und rechts müssen als "Notausstieg" gekennzeichnet werden
 - je 1 Hammer bei Notausstiegen anbringen
 - lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder wird montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur auf Wunsch)
102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 4.2.80

Eidg. Typenprüfstelle