

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ LPK 4500 S / 32	Modell- jahr 1957/58	Typenschein Nr. 2 3 5 1 - A
Merkmale "LPK 4500 S/32" auf Hersteller-Plakette - Frontlenker-Kabine				
Radstand = 3'200 mm - Dieselmotor +)		Betriebsstoff	Diesöl	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrzeugs DAHLER BENZ AG, STUTTGART - Untertürkheim / Werk Mannheim (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagenrechts, vorn seitl. a/Längsträger, sowie a/Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte unten a/Kurbelgehäuse, über Oelmesstab, a/Hersteller-Plak. ++)				
Motor-Typ O M 321				
Lage des Motors vorn		Motorbremse	Stau-Druckbremse, Marke "D B"	
Zyl.-Inhalt	5'100 cm ³	Anhängerbremse	Anschluss für Druckluft, indirekt	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Sollw./Spill --	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vordrängelänge	5	Zughaken a/Wunsch
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang	8,5/10,5 km/h*)	Spur V. 1'940
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	77/90 km/h*)	Spur H. 1'725
Anzahl Räder	6	Differentialsperr	keine	Wendekreis 11,40
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer o/Kab.	1'865	1'635	3'500	Dimension
Nutzlast ++)	--	--	--	Pneu-Tragk.
Gesamtlgw.	--	--	--	Gr.-Auflagsfl.
Fabrikgarant.	3'300	6'800	9'900	Spez. Befand.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw.		19'900	Anzahl Türen	--
Lenkung: Lage		Frontlenker - links	Motor-Märke	MERCEDES (Daimler Benz)
Bohrung		95	Hub	120
Karosserie-Form		Einzelausführung		(DII)
Zahl der Plätze: Total		je nach Kabine (vorn - Mitte - hinten -)		Stehplätze --
Sitzverteilung		--		Seitenwagen --

Scheinw. Marke	***)	Fahrrichtungsanzeiger	***)
Abblendsystem	***)		
Markierlichter	***)	Scheibenswischer	***)
Wechsellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ in komb. Gehäusen, unten (rot)	Rückblinkeleitzel	***)
Rückstrahler	2/ separat, l. u. r. ø 100 mm (rot)	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h -Skala
Stopplicht	2/ über Schlüssel. (orange)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselichtung 1/ links komb. f. hohes Schild			
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	12 Volt		

Umspannung 88-90 PERM bei 3'000 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen *) Hinterachs-Rücksetzung auf Wunsch: 6:41 oder 7:40

- ** Gesamtbreite darf 2*250 mm nicht überschreiten; Schraubenköpfe und Muttern der Vorder- räder werden entsprechend verkürzt.
- *** Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Ismatrifikation zu kontrollieren.
- + "321..." als Vorziffer zu Fahrgestell- u. Motor-Nummer.
- ++ Motor-Nummer: Muss zusätzlich auf dem Motorblock eingeschlagen sein.
- +++ Nutzlast: Darf in keinem Falle nachstehende Werte überschreiten:
a) 5,0 t bei normalen Brücken - B) 4,5 t bei Kipper-, Kasten u. Spez. Aufbauten.

Diese Typenbescheinigung ersetzt Typenkarte No. 2351-A vom 2.10.57.

(12.5.58.)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 2.10.1957

Die Typenprüfungsbehörde