

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenbezeichnung
	MERCEDES - BENZ	LP 4500 S / 36	1957/58	2 ^o 3 5 1 - B
Merkmale "LP 4500 S/36" auf Hersteller-Plakette - Frontlenker-Kabine - Radstand = 3'600 mm - Dieselmotor +) - Betriebstoff Dieselloil - Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrzeugs	DAIMLER BENZ AG, STUTTGART - Untertürkheim / Werk Mannheim (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn, seittl. a/Längsträger, sowie a/Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte unten a/Kurbelgehäuse, über Ölmesstab, a/Herst.-Plakette ++)			
Motor-Typ	OM 321			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, Marke "D B"	
Zyl.-Inhalt	5'100 cm ³	Anhängerbremse	Anschluss für Druckluft, indirekt	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Selbstw./Spill ---	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtstakte	5	Zughaken a/Wunsch
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang	8,5/10,5 km/h	Spur V. 1'940
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	77/90 km/h*)	Spur H. 1'725
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	keine	Wendekreis 12,00/11,75
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder			
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Verteilung
leer o/Kab.	1'870	1'630	3'500	Dimension
Nutzlast +++)	---	---	---	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	---	---	---	Br.-Auflagefl.
Fabrikgarant.	3'300	6'800	9'900	Spez. Bodendr.
Fabrikgarant. max. Gesamtargew.	19'900		Anzahl Türen	---
Lenkung: Lenk	Frontlenker - links		Motor-Märke	MERCEDES (Daimler Benz)
Bohrung	95		Hub	120
Karosserie-Form	Einzelausführung		Steuer-PS 25,992/110	
Zahl der Plätze: Total	je nach Kabine		(vorn - Mitte - hinten -)	Standplätze ---
Sitzanzahl	---		Sitzenwagen	---

*) 2'270/2'250 **

(DIN)

Scheinw. Marke	***)	Fahrlichtanzeiger	***)
Abblendsystem	***)		
Markierlichter	***)	Scheibenwischer	***)
Neblampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ in komb. Gehäusen, unten (rot)	Rückblinkerlager	***)
Rückstrahler	2/ separat. l.u.r. Ø 100 mm (rot)	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ über Schlüssl. (orange)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselachse	1/ links komb. f. hohes Schild		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmemessung	88-90 mm/s dB bei 3'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen *) Hinterachs-Rücksetzung auf Wunsch: 6 : 41 oder 7 : 40.

- ***) Gesamtbreite darf 2'250 mm nicht überschreiten; Schraubenköpfe und Muttern der Vorder- räder werden entsprechend verkürzt.
- ****) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Immatrikulation zu kontrollieren.
- +) "321..." als Vorniffer zu Fahrgestell- u. Motor-Nummer.
- ++) Motor-Nummer; muss zusätzlich auf dem Motorblock eingeschlagen sein.
- +++*) Nutzlast: Darf in keinem Falle nachstehende Werte überschreiten:
 - a) 5,0 t bei normalen Brücken - b) 4,5 t bei Kipper-, Kasten- und Spez. Aufbauten

Diese Typenbescheinigung ersetzt Typenkarte No. 2351.B vom 2.10.57.

(12.5.1958)

Ort und Datum der Typengründung

Zürich, den 2.10.1957

Die Typenprüfungskommission