

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke MERCEDES - BENZ		Typ L P 4500 S / 42		Modell- jahr 1957/58		Typenschein Nr. 2' 3 5 1 - C	
Merkmale "LP 4500 S/42" auf Hersteller-Plakette - Frontlenker-Kabine - Radstand = 4'200 mm - Dieselmotor +)									
				Erfolfsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl.		6	
Hersteller des Fahrzeugs		DAIMLER BENZ AG, STUTTGART - Untertürkheim / Werk Mannheim (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, seilt. a/Längsträger, sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, Mitte unten a/Kurbelgehäuse, über Oelmesstab, a/Herst.-Plak. ++)							
Motor-Typ		O M 321							
Lage des Motors		vorn		Motorbremse		Staudruckbremse, Marke "D B"			
Zyl.-Inhalt		5°100 cm³		Achsbremse		Anschluss für Druckluft, indirekt		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebsart		mechanisch Selw./Spill --		Länge 7'630	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5		Zupacken a/wunsch	
Antrieb		a/HR		Geschw. 1. Gang		8,5/10,5 km/h*)		Spur V. 1°940	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		77/90 km/h*)		Spur II. 1°725	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		keine		Wendekreis 14,00	
Fußbremse		hydraulische Innenbackenbremse, a/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, auf Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Belastung	
Isor o/Kab.		1'835		1'655		3'540		Dimension	
Nutzlast +++)		---		---		---		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		---		---		---		Br.-Auflagefl.	
Fabrikgarant.		3'300		6'800		9'900		Spez. Bodendr.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				19°900		Anzahl Türen		--	
Lenkung: Lage		Frontlenker - links				Motor-Marke		MERCEDES (Daimler Benz)	
Behrung		95				Hub		120	
Kerenssilo-Form		Einzelausführung							
Zahl der Plätze: Total je nach Kabine		(vorn -- Mitte -- hinten -- )				Stehplätze --			
Sozialstutz		--							
						Scheinwerfer		--	

Schulau. Marke ***)		Fahrlichtanlage ***)	
Abblendsystem ***)			
Markierlichter ***)		Scheibenwischer ***)	
Nebellampe --		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ in komb. Gehäusen, unten (rot)	Rückblickspiegel ***)	
Rückstrahler	2/ separat, l.u.r. Ø 100 mm (rot)	Geschwindigkeitmesser	mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ über Schlussl. (orange)	Reifenlager	keine
Kontrollschildebeschriftung 1/ links komb. f. hohes Schild			
Rückfahrlicht --			
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung 88-90 dB bei 3000 U/min.			

Bemerkungen und Ausnahmen \*) Hinterachs-Rücksetzung a/ Wunsch: 6 : 41 oder 7 : 40

- \*\*\*) Geratbreite darf 2'250 mm nicht überschreiten; Schraubenköpfe und Muttern der Vorderäder werden entsprechend verkürzt.
- \*\*\*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt od. abgeändert und ist von kantonalen Experten bei der Inmatrikulation zu kontrollieren.
- +) "321..." als Vorziffer zu Fahrstell- und Motor-Nummer.
- ++) Motor-Nummer: muss zusätzlich auf dem Motorblock eingeschlagen sein.
- +++)Nutzlast: darf in keinem Falle nachstehende Werte überschreiten:  
a) 5,0 t bei normalen Brücken - b) 4,5 t bei Kipper-, Kasten- und Spez. Aufbauten.

Diese Typenbescheinigung ersetzt die Typenkarte Nr. 2351-C vom 2.10.57.

(12.5.1958)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 2.10.1957

Die Typenprüfungsbeamten