

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschild-Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	SCANIA - VABIS	L 51 A / 38	1957	2' 3 5 4 - A
Merkmale Bezeichnung "L 51 A" a/Typenplakette, links a/Innenseite der Kabinentüre -				
Radstand 3'800 mm.		Getriebeöl Dieselöl	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrzeuges Altielbolaget SCANIA VABIS, SOEDERTAELJE (S)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Links, vorn oben auf Längsträger				++)
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, auf Stirnradgehäuse, vor dem Öleinfüllstutzen, a/Plakette				++)
Motor-Typ D 442				
Lage des Motors vorn		Motorbremse auf Wunsch		
Zyl.-Inhalt	6'232 cm ³	Anhängerbremse Anschluss für Druckluft, direkt		Außenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch *)	Schw./Spill -	Länge 5'850
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Zugheben a/Wunsch	Breite 2'160/2'212
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang -	Spur V. 1'765	Höhe 2'360
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang -	Spur H. 1'670	Radstand 3'800
Anzahl Reifen	6	Differentialbremse keine	Wendekreis 14,40	Oberhang H. 1'140
Fußbremse Hydraulisch, Innenbecken, m/Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse Mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle bzw. Hinterräder				
Gewichte **	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer m/Kab.	2'350	1'666	4'016	Dimensionen
Nutzlast +)			-	Platz-Tragk.
Gesamtgw.			-	BEFÄHIGUNGSK
Fabrikparant.	3'500	7'500	9'975	Spez. Belendr.
Fabrikgerüst max. Gesamtzuggew.		1009a... TM 1/58	Anzahl Türen	2 (Kabine)
Lenkung: Links		Links	Motor-Märke	SCANIA VABIS
Bühnung		115	Hub	150
Karosserie-Form		Geschlossene Normal-Kabine, ansonst Einzelausführung **)		
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3 Mitte - hinten -)	
Sitzausst.			Sollenwagen	-
				Steuer-PS 31,74 / 100

Scheinw. Marke	BOSCH	***)	Fahrerleuchtungsanzug	***)
Abblendsystem	Duplo			
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ Druckluft	
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch	
Schlusslicht	2/ komb. m/ Stoplicht. (rot)	Rückblickspiegel	2/ links & rechts aussen an Fz.	
Rückstrahler	2/ l. & r. separat (rot)	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/Std.	
Stoplicht	2/ komb. m/ Schlussl. (rot)	Kühlerflügel	keine	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links f. hohes Schild			
Rückfahrlicht	---			
Elektr. Anlage	2 x 12 bzw. 24 Vch			
Lehrmaschine	90 Phos bei 2'200 U/min.			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Zusatzgetriebe als Reduktionsgetriebe = 1,47 : 1
- **) Gewicht der Original-Kabine = 325 kg.
- ***) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Immatrikulation zu kontrollieren.
Auspuffrohrende: Wird vom Importeur bis hinter Hinterachse gerade nach hinten verlängert.
- +) Nutzlast: Die erteilte Nutzlast darf in keinem Falle
a) 5,0 Tonnen bei normalen Brücken
b) 4,5 Tonnen bei Kipper-, Masten- und Spezial-Aufbauten
Überschreiten.
- +) Fahrgestell- und Motor-Nummer nur auf angemieteter Plakette. - Müssen zusätzlich auf Fahrgestell, bzw. auf Motorgehäuse, an einem gut sichtbaren Ort eingeschlagen werden.