

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr	Typenbezeichnung
Personenwagen		E D S E L		"Citation" - 2-D. Hardtop		1958	2' 3 5 9 - B
Merkmale "Citation" vorn seitlich - "X 8 SW" als Vorzahl zu Fahrgestell- & Motor-Nummer -							
Radstand 3'151 mm		- Ausf. Limousine 2 Türen		Eisblechstoff		Benzin	
Anzahl Zyl.		8					
Hersteller des Fahrgestells		FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben a/längsträger, über Lenkhilfe & links im vord. Türpfosten a/Pl.					
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, vorn a/Zylindergehäuse, vor dem Zylinderkopf					
Motor-Typ		E 475 - V 8 90° OHV					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse		---	
Zyl.-Inhalt		6'719 cm³		Anhängerbremse		---	
Takte		A		Getriebeart voll automatisch		Schw./Spill ---	
KEhlung		Wasser		Anzahl Vorwärtslage 3		Zughaken ---	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. I. Gang -		Spur V. 1'509	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang -		Spur H. 1'498	
Anzahl Reifen		4		Differentialverz. -		Wendekreis 13,50/12,95	
Fußbremse		Hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder					
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal & Zugknopf)					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten		KPII	
Innenmasse in mm		Länge		Breite		Höhe	
Ladecapazität		1'135		900		2'035	
Nutzlast		154		295		450	
Gesamtgew.		1'289		1'196		2'485	
Fabrikgarant.		---		---		---	
Spez. Bodendr.		---		---		---	
Fabrikgarant. max. Gesamttragsw.		---		Anzahl Türen		2	
Lenkung: Lage		Links - m/hydraul. Lenkhilfe		Motor-Mark		FORD - Edsel	
Drehung		106,68		Hub		93,98	
Karosserie-Form		Limousine (2-Door Hardtop)		Steuer-PS		34,227/280	
Zahl der Plätze: Total		5 - 6		(vorn 2-3 Plätze - hinten 3)		Stehplätze ---	
Sofuzsitz		---		Seitenwagen		---	

(SAE)

Scheinw. Marke	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampen
Ablendsystem	2/ "GB" Sealed Beam m/Kappe *)	Vs-Komb. m/Standlicht. - H-Komb. m/Schlusslichter	
Markenleuchter	2/ unt. Scheinw. komb. m/Blinker	Schleibwischer	2/ Vakuum
Wahllampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	4/ links und rechts (**)	Rückblickspiegel	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/Std.
Stoplicht	2/ kombiniert m/Schlusslichter	Kühlerfigur	Original Kühlerfigur "E" mit Ring nicht zulässig - Verchromter Kamm (ca. 300 mm lang & 20 mm hoch) unter Vorbehalt eines gegenteiligen Entscheides der Spezial-Kommission zugelassen.
Kontrollleuchte	1/ im Kofferdeckel f. hoh. n. Schild		
Rückfahrlicht	2/ über Kontakt und Schaltknopf		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Umwandlung	82 P/min bei 4'600 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen +) Mechanische Sicherung in Steigung und Gefälle auf Stellung "P"

- *) Beleuchtung: Ablendvorrichtung kann nicht zugelassen werden, da keine hell-dunkel Grenze erzeugt wird. Beleuchtungssystem muss abgeändert werden.
- **) Schlusslichter: Es dürfen nicht mehr als 2 Schlusslichter brennen. Die inneren zwei Schlusslichter im Kofferdeckel müssen ausser Gebrauch gesetzt werden.
- ***) Bereifung: Es müssen 6-Ply-Reifen montiert werden.