

Art des Fahrzeuges	Fahrermarken		Typ		Modell-Jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	E D S E L		"Citation" - Convertible		1958	2' 3 5 9 - C					
Merkmale "Citation" vorn seitlich - "X 8 SY" als Vorzahl zu Fahrgestell- & Motor-Nummer -											
Radstand 3'151 mm - Aufst. Cabriolet		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts oben n/Längsträger, über Lenkhilfe & links im vord. Türpfosten n/Pl.									
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, vorn n/Zylindergehäuse, vor dem Zylinderkopf									
Motor-Typ E 475 - V 8 90° OHV											
Lage des Motors vorn		Motorbremse --									
Zyl.-inhalt 6'719 cm³		Anhängerbremse --		Aussonnmaße in mm							
Takte 4		Getriebeart voll automatisch*)		Schw./Spill --		Länge 5'550					
Kühlung Wasser		Anzahl Ventile/Zylinder 3		Zughaken --		Größe 1'955/2'040					
Antrieb n/Hinterräder		Geschw. 1. Gang --		Spur V. 1'509		Höhe 1'490					
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang --		Spur H. 1'498		Radstand 3'151					
Anzahl Rellen 4		Differentialsperre --		Wendekreis 13,50/12,95		Überhang H. 1'500					
Fußbremse		Hydraulisch, Innenbacken, n/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder									
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal & Zuckknopf)									
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	REI	Innenmaße in mm		
leer		1'160	970	2'130	Dimension	8,50-14	8,50-14	6 Ply	Länge --		
Nutzlast		165	285	450	Pass.-Tragk.	670	670	Tubeless	Breite --		
Gesamtgew.		1'325	1'255	2'580	Br.-Auflagsfl.	--	--	--	Höhe --		
Fabrikgarant		--	--	--	Spez. Bodendr.	--	--	--	Höhe Sitzenl. --		
Fabrikgarant max. Gesamttraggew.		---		Anzahl Türen		2					
Lenkung: Lage		Links - n/hydraul. Lenkhilfe		Motor-Marken		FORD - Edsel					
Bohrung		106,68		Hub		93,98		Steuer-PS 34,227/280 (SAE)			
Karosserie-Form		Cabriolet (Convertible)									
Zahl der Plätze: Total		5 - 6		(vorn 2-3Mitte - hinten 3)				Stehplätze --			
Sitzplätze		---		Sitzwagen		---					

Schlepp. Marke	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrlichtungsanlage	4/ Blinker mit Kontrollampen
Aluminium	2/ "GE" Sealed Beam mit Kappa *)	V-Komb. m/Standlicht.	- E-Komb. m/Schlusslicht.
Markenlichter	2/ mit Scheinw.komb.m/Blinker	Stichtaster	2/ Vakuum
Hebeleupe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	4/ links und rechts (**)	Rückspiegel	1/Mitte innen oben
Wählheber	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/Std.
Steglicht	2/ kombiniert m/Schlusslichter	Kühlerfigur	Original Kühlerfigur "E" mit Ring nicht zulässig. Muss entfernt werden.
Kontrollschleuchtung	2/ im Kofferdeckel f. hoh.n.Schild		
Wählheber	2/ über Kontakt und Schaltknopf		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Umschaltung	62 PSI bei 1500 U/min.		

Benutzungen und Ausnahmen

- +) Mechanische Sicherung in Steigung und Gefälle auf Stellung "P".
- *) Beleuchtung: Ablendvorrichtung kann nicht zugelassen werden, da keine hell-dunkel Grenze erzeugt wird. Beleuchtungssystem muss abgeändert werden.
- ***) Schlusslichter: Es dürfen nicht mehr als 2 Schlusslichter brennen. Die inneren zwei Schlusslichter im Kofferdeckel müssen ausser Gebrauch gesetzt werden.