

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenref. (in D.)				
Personenwagen		F O R D	"Ranger" - 4-Door Hardtop	1958	2 - 3 6 0 /A				
Zusatz: "Ranger" vom seitlich - "G B III" vor Fahrzeugstell- und Motor-Nummern-									
Radstand 2193 mm		Aufb. Limousine 4 Türen		Brandschl. Benzin	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrzeuges		FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)							
Fahrerseite des Lenkorgans		links, innen in vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Platz des Lenkorgans		rechts, auf Motorblock-Stirnwand, sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ		B 4 0 0 - V 8 90° OHV							
Lage des Motors vorn		Motorblock -							
Zylinderzahl		5*456	auf Ankergehäuse -		Anzahl Ventile je Zyl.				
Takte		4	Schließzeit mech., synchron. (*) 21/10/21/11		Hubsp. 5"114				
Hubhöhe		Wasser	Anzahl Ventile je Zyl. 3	Zerklappen -	Größe 1"960/2"002				
Anzahl Ventile		an 1/1	Geschw. I. Gang	Spez. V. 1"509	Hubh. 1"430				
Anzahl Achsen		2	Geschw. d. Eins.	Spez. K. 1"498	Radstand 2"998				
Anzahl Federn		4	Differentialsperr. -	Wendekreis 12,20/13,20	Überhang H. 1"480				
Bremsen		hydraulisch, Innenbremsen, m/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbremsen, Hebelbrem. auf Hinterräder (Pedale & Zugknopf)							
Räder		vorn	hinten	Takt	Bruchlast	vorn	hinten	20X	Stützmasse in mm
Reifen		1"015	845	1"860	Dimensionen	6.00 - 143.00 - 14	4 Ply	Druck	-
Kantenn.		174	276	450	Feste-Yank.	615	615	Tabelle	Druck
Gesamtläng.		1"180	1"121	2"510	Dr.-Anlageell.	-	-	-	Hubh.
Fahrgestell		-	-	-	Spez. Details	-	-	-	Hubh. Schenk.
Fahrgestell, max. Gesamtgewicht		-		Anzahl Türen		4			
Lenkorg. Lage		links		Motor-Block		FORD Edsol			
Schwung		101,60		Hub		83,82		Motor-Fa 27,680/232 (GAL)	
Hwerkzeile-Typ		Limousine (4-Door Hardtop)							
Zahl der Plätze Total		5 - 6		(Vordr.-3 Sitze, Hinten 3)		Sitzplätze -			
Sitzfläche		-		- Selbstwagen		-			

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam (**)	Fahrlichtanzahl	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Sealed Beam m/Kappe (**)	V-Kombin. m/Standlichter	- H-Komb. m/Schlusslicht.
Heckleuchte	2/unter den Scheinwerfern	Schleifensichter	2/Vakuum
Hecklampe	-	Warnverrichtung	1/elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ links und rechts (***)	Rechtsfahrtafel	1/Mitte innen oben
Rechtsfahrlicht	2/ separat unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsscheinwerfer	1/km-h
Speilicht	2/kombiniert m/Schlusslichter	Kühlerfigur	Original Kühlerfigur "E" m/Ring nicht
Kontrollschlüsselbeschriftung	1/ Mitte f. hohes n. Schild	gestattet - Vordrehbarer Kamm (300 mm lang und 20 mm hoch) unter Vorbehalt eines gegenteiligen	
Rechtsfahrlicht	2/über Kontakt und Schalthebel	Entscheides der Spezial Kommission angenommen.	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Umschaltung	83 Watt bei 4'600 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) mit Overdrive

\*\*) Beleuchtung : Scheinwerfer m/Einsätze "TUNG-SOL" sind, unter Vorbehalt der Verpflichtung zu einem event. späteren Austausch bis zum definitiven Entscheid des E.J.P.D. über deren Zulassung, als Abblendung nicht zu beanstanden. (Mitteilung der Polizei-Abteilung E.J.P.D.)

\*\*\*) Schlusslichter : Es dürfen nicht mehr als 2 Schlusslichter brennen. Die inneren 2 Schlusslichter im Kofferdeckel müssen ausser Gebrauch gesetzt werden.