

Bezeichnung	Fahrerseite	Wp	Jahr	Typenbezeichnung					
Fahrerwagen	F O R D	"Falcon" - 4-Door Hardtop	1958	2 * 3 6 1					
Antrieb: Motor seitlich vorn - 70 B HP von Motorabstell- und Motor-Nummer									
Bedienung: 2398 Dreh. - Ausf. 10-Gang mit 1. Türsch. Schalldämm. Metall									
Hersteller des Fahrzeuges: FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)									
Platzierung der vorderen Sitze, in vorderen Türpfosten, auf horizontalen Platte									
Motor-Platzierung: Rechts, vorn auf Motorblock, unter Zylinderkopf									
Motor-Typ	E 400 - V 8 90° OHV								
Leistung des Motors vorn	Motorbremse ---								
Rad-Abstell	5'8 7/8	auf Aufhängemaschine ---							
Stöße	4	Schalldämm. mech., synchron. Schlaefen ---							
Wahlart	Wasser	Anzahl Ventile/Türsteer ---							
Antrieb	a/Hinterachse	Gesch. 1. Gang	---						
Anzahl Achsen	2	Gesch. 4. Gang	---						
Anzahl Haken	4	Differenzialger. ---	---						
Vorderräder: Hydraulisch, Innenbremsen, v/Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder									
Hinterachse: Mechanisch, Innenbremsen, Kabelausr. a/Hinterachse (Pedal & Zwickach)									
Gewichte		vorn		hinten		Gepäck		Anzahl Haken	
Jahr	1'070	840	1'570	8.00-14	8.00-14	4 Ply	Anzahl Haken		
Bremsst.	169	281	450	675	615	Tubular	Stöße		
Gesamtgew.	1'199	1'121	2'320	---		---		Stöße	
Fahrerwagn.		---		---		---		Räderabstell	
Anzahl Türen: 4									
Anzahl Sitze: 4									
Schwanz: 83.82									
Karosserie-Farbe: Schwarz									
Anzahl der Plätze: 6									
Beschreibung: 2.3 Mittel (hinten 3)									
Stöße: ---									

Stamm-Nr 27.676/230

Scheinw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam **)	Fahrlichtanzahl	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Sealed Beam m/Kappe **)	V-Kombin. m/Standl. -H-Kombin. m/Schlusslichter	
Markierlichter	2/ unter dem Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ Vakuum
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	4/ links und rechts ***)	Rückblendeplatt	1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ separat unt. Schlusslichter	Geschwindigkeitmesser	1/ km/Std.
Stopplicht	2/ komb. m/Schlusslichter	Kühlerfigur	Original Kühlerfigur "E" m/Ring nicht gestattet - Verchromter Kamm (300 mm lang und 20 mm hoch) unter Vorbehalt eines gegenteiligen Entscheides der Spezial-Kommission angenommen.
Kontrollmittelsuchung	1/ Mitte f.hoh.n.Schild		
Rückfahrlicht	2/ über Kontakt und Schalthebel		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Umschaltung	83 Phas bei 4'600 U/min.		
Bemerkungen und Ausnahmen *) mit Overdrive			

- ***) Belichtung: Scheinwerfer mit Einsätze "TUNG SOL" sind, unter Vorbehalt der Verpflichtung zu einem event. späteren Austausch bis zum definitiven Entscheid des EJPD über deren Zulassung, als Abblendung nicht zu beanstanden.
(Mitteilung der Polizei-Abteilung EJPD)
- ****) Schlusslichter: Es dürfen nicht mehr als 2 Schlusslichter brennen. Die inneren 2 Schlusslichter im Kofferdeckel müssen ausser Gebrauch gesetzt werden.