

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschlüssel-Nr.			
Personenwagen	Z U E N D A P P		J a n u s 2 5 0		1958	2 3 7 2			
Merkmale "JANUS 250" seitl. am Vz. & s/Herst.-Plak. "Zündapp" s/Markenplakette je seitl. Mitte Fz.-									
Fahrgestell- & Motor-Nr. ab: W 1001.			Betriebsstoff Benzin/Oelgem.		Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells		ZUENDAPP - Werke G.m.b.H. Nürnberg (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, unt. Nebensitz, am Radkasten s/Plak. & r. oben s/Federboin-							
Motor-Nr. eingeschlagen		Mitte oben s/Gehäuse, über Antriebswelle (gehäuse)							
Motor-Typ		JANUS 250							
Lage des Motors		Mitte liegen Motorbremse							
Zyl.-inhalt		245 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte		2	Getriebeart mechanisch		Seilv./Spill	Länge 2'890			
Kühlung		Luft (Gebläse)	Anzahl Verzögerungs		Zughaken	Breite 1'410			
Antrieb		s/Hinterräder	Geschw. I. Gang		Spur V.	Höhe 1'400			
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		Spur II.	Radstand 1'825			
Anzahl Reifen		4	Differentialsperr		Wendekreis 9,25 / 9,00	Überhang H. 540			
Fußbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Reifen	Innenmasse in mm
Leer		210	210	420	Dimensionen	4.40-12	4.40-12	4 Ply	Länge
Nutzlast		144	156	300	Pneu-Track	230	230	---	Breite
Gesamtlgw.		354	366	720	Br.-Auflagell.	---	---	---	Höhe
Fabrikgarant.		375	375	725	Spez. Befendr.	---	---	---	Höhe Scheinl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzugger.		---		Anzahl Türen		2 (Front & Heck)			
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		Z U E N D A P P			
Bohrung		67		Hub		70		Steuer-PS 1,257/14 (DIN)	
Karosserie-Form		Limousine (s/Wunsch: mit Klappdach)							
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte - hinten 2)				Stehplätze	
Seitensitz		Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe *)
Abblendsystem	2/ Bilux 35/35 W.	V=separat unterh. Scheinw. (w) - H=komb. m/Stoplicht	(orange)
Markleuchten	2/ in den Scheinwerfern	Schleifwischer	1/ elektrisch
Wahllampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ links & rechts. (rot)	Rückblinkeleget	2/ Mitte, Innen oben & L. aussen
Rückstrahler	2/ links & rechts, separat	Geschwindigkeitmesser	1/ VDO- km/h- Skala
Stoplicht	2/ über Schlüssl. (orange)	Kühlerlüfter	keine
Kontrollleuchte	2/ unt. an Türe f/hoh. Schild.		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'000 U/min. **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Fahrtrichtungsanzeiger: Die 2 Originalblinkler (seitlich, Mitte Fahrzeug) sind zu wenig deutlich sichtbar. Vom Importeur werden vorne, unterhalb der Scheinwerfer 2 weisse Blinker eingebaut. Hinten werden Blinker in Kombination mit Stoplicht angebracht.

***) Auspuff-Abänderung: Am Ende des Auspuffrohres, eingangs Auspufftopf, rosettenartige Schikane, welche die Schalldämpfung verbessert. (Ohne diese Schikane = 83 dB).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 23.10.1957
5. 3. 1958

Die Typenprüfungskommission