

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

21) Gesellschaftswagen

HAINJE

MIDI-BUS ED - 8.2 / 3.7 - VV

CH

2373 01

Hersteller Carrosseriefabrik HAINJE B.V., Wetterville 12, Heerenveen (NL)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "ED - 8.2 / 3.7 - VV"
 Fahrgestellnummer "... - HD - ..."
 Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts hinten oben auf Längsträgerverstärkung
 Motorkennzeichen "DT 615 V" links, seitlich am Zylinderkopf angenietete Plakette
 Importeur THOMA Fahrzeuge, Alte-Bernstrasse 30, 2558 Aegerten

Fahrgestell	Motor	Typ
Anzahl Achsen/Reifen 2 / 6	Marke D A F	DT 615 V
Federung Luftfederung; V+H= Stossdämpfer	Bauart Reihe / Turbo	4
Lenkung mechanisch Kugelmutter-Hydraulenlenkung	Treibstoff D	Lage hinten
Achsantrieb auf die Hinterräder	Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Abschaltdruck 8,0 bar; auf Wunsch mit "ABS"	Bohrung 104,2	Hub 120,7
	Hubraum 6172	Steuer-PS 31,43
	Leistung kW 111 DIN	bei /min 2400
Hilfsbremse { Federspeicher, abstufbar, IB, auf die Hinterräder, Betriebs- u. Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder	Md-max. Nm 505	bei /min 1600
Feststellbremse Retarder, Betätigung komb. mit Bremspedal	Schalldämpfer 1 Topf 730 x Ø 290 mm	
Dauerbremse 2 Einfachmanometer + Summer + Zeiger		Motorraum oben und vorne mit schalldämmendem Material belegt.
2-Kreis-Kontrolle		Visco-Lüfter, Ø 620 mm, 9-Blatt

Karosserie/Ausrüstung	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen 2	Leergewicht		laut Waagschein	§)
Sicherheitsgurten vorn	Gewichtsverteilung		je nach Ausrüstung	
Unterlegkeil 1/380x170x210mm	Fabrikgarantie	4000	7800	11800
Diebstahlsicherung	Reifengröße	255/70 R 22.5	255/70 R 22.5	
Treibstofftank 2 / 90 lt. / Stahlblech	Ply/bar	- / 7,5	- / 7,5	
Warnvorrichtung HELLA (E) 20009 oder andere homologierte	Tragkraft	5000	9200	
Anzahl Plätze T §) v M h	für Vmax	120	120	
	Felgen	22.5 x 6.75 Stahl		
Masse innen §) aussen	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge 8200	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Breite 2300	Geprüfte Anhängelast			
Höhe 3000	Garantierte Dachlast			
Überhang vorn 1900	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		80-100	km/h
Überhang hinten 2600	• gemessen	km/h bei /min	Motor	Zapfwelle
Bodenfreiheit leer				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	Gesellschaftswagen	
a5, ZF 5HP-500	5,14-6,33	79,0	74,0 1800	aa)	Marke und Typ	H A I N J E MIDI-BUS HD - 8.2 / 3.7 - VV	
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Typenschein-Nr. CH	2 3 7 3 0 1	
					Karosserie	Bus	
F	G	H	J	R	Plätze	Total §)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1 t. Waagschein	
b = bei /min	k = 0,50 bei 2400 /min	k = 0,57 bei 2136 /min			Nutzlast	D	
b = bei /min	k = 0,70 bei 1872 /min	k = 0,90 bei 1608 /min			Gesamtgewicht	6172	
b = bei /min	k = 1,13 bei 1344 /min	k = 1,50 bei 1080 /min				Hubraum	
O	O+P					31,43	
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe BOSCH					Steuer-PS	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze (Art. 40/1 BAV beachten), Platzzahltafel, bezeichnete Notausstiege (1 pro 10 Pers.), Hammer (1 pro 4 Notausstiege), Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Radmutterabdeckung an Vorderräder erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Aegerten, 30.09.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Schö/PR