

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenbezeichnung
Personenwagen & Lastwagen		R O V E R		Land Rover "88" - 4 x 4 Diesel		1957/8	2' 3 7 9 - A
Merkmale: Diesel-Motor - Radst. "88" = 2'235 mm - Ab Fahrg.-Nr. 119'800'000 f/Pz. n/Lenk. links ab Nr. 117'600'000 f/Pz. n/Lenkung rechts. Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrzeuges		The ROVER Co. Ltd., SOLIHULL (GB)					
Fahrerstell-Nr. eingeschlagen		Vorn, rechts, n/Innenseite Längsträger & in Kabine, n/Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		Vorn, links oben auf Motorblock, unter Auspuff des 1. Zylinders					
Motor-Typ		2 litre Diesel					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse		---	
Zyl.-Inhalt		2'052 cm <sup>3</sup>		Anlagenbremse		---	
Takte		4		Getriebe		Constant Hochsch. synchron. Selbst./Spill n/Wunsch	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4 x 2 = 8 Zughebel n/Wunsch (**)	
Antrieb		n/alle 4 Räder		Geschw. 1. Gang		Spar V. 1'260	
Anzahl Achsen		2		Geschw. im Gang (Strasse)		Spar H. 1'260	
Anzahl Räder		4		Differenzialverzo		Wendekreis 11,30/11,10	
Handbremse		Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle bzw. Hinterräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		770		580		1'350	
Nutzlast *)		57		626		683	
Gesamtgew.		827		1'206		2'033	
Fülligekant.		(4'870 lbs)		2'053		Spez. Bedendr.	
Fülligekant. max. Zuladungsgew.		---		---		Anzahl Türen	
Leistung: Last		links - n/Wunsch: rechts		85,725		Motor-Marko ROVER	
Leistung		---		---		Hub 88,893	
Karosseri-Form		Torpedo n/Verdeck		Steuer-PS 10,452 / 52		/Ueberhang h. 700	
Zahl der Plätze: Total		6 - 7 *)		(vorn 2+3 hinten 2+2 )		Sitzplätze ---	
Anzahl Sitze		---		---		Sitzwagen ---	

Schleifw. Marke	2/ LUCAS Continental NL	Fahrlichtungsanrager	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V-Komb. m/Standl. (weiss) - B-Komb. m/Stopl. (rot)	
Wacklerlichter	2/ in den Kotflügeln	Schleifwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (l-klang)
Scheinlicht	2/ kombiniert	Rückblickspiegel	2/ l. & r. vorn a/Kotflügel
Rückstrahler	2/ kombiniert	Geschwindigkeitmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ kombiniert	Kühlerflügel	Keine
Kontrollschlüsselvorrichtung	1/ kombin. f/hohes Schild		
Rücklicht	---		
Elektr. Anlage	(2 x 6)	12 Volt	
Leistungszug	92 Phas bei 3 <sup>o</sup> 500 U/min. **)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Sitzplätze: Als Personwagen = 6 - 7 Pl.

Als Lastwagen = 683 kg Nutzlast inkl. Insassen (vorn 2-3 Plätze)

Sitzpolster der Frontsitze muss nach aussen bis an Türen versetzt werden.

Hintere Sitze müssen mit einer Rücklehne seitlich und hinten ausgerüstet werden.

Beim Transport von hohen Lasten muss eine Schutzvorrichtung (Trennwand, Gitter, Stäbe oder dergl.) hinter den vorderen Sitzen angebracht werden.

\*\*\*) Lärm: Zu stark - Bei leichten Motorwagen, darf 85 Phon nicht überschritten werden -  
Muss verbessert werden.

\*\*\*\*) Zollrückerstattung: Dieser Fz.-Typ ist gemäss Verfügung EMD vom 10.2.1950 zur Zollrückerstattung berechtigt. In diesem Falle sind 1 Zughaken von min. 44 mm innerer Höhe, sowie 2 Schlaufen für die Sicherungseile notwendig.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 30.11.1957

Die Typenprüfungskommission