

Art des Fahrzeuges Personenwagen oder Lastwagen	Fabrikmarke R O V E R	Typ LAND ROVER "109"-	4 x 4 Diesel Pick-Up	Modell- jahr 1957/8	Typenschein Nr. 2'380 - A
Merkmale Diesel-Motor - Ausf. Pick-Up = Brücke m/Blachenverdeck - Ab Fahrg.-Nr. 129'800'000 bei					
Lenkg.l. und Nr. 127'800'000 Lenkg.r.		E Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		The ROVER Co. Ltd., SOLIHULL (GB)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Vorn, rechts a/Innenseite Längsträger & in Kabine, a/Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen		Vorn, links oben a/Motorblock, unter Auspuff des 1. Zyl.			
Motor-Typ		2 Litre Diesel			
Lage des Motors vorn		Motorbremse ---			
Zyl.-Inhalt		2'052 cm ³		Anhängerbremse ---	
Takte		4		Getriebsart Mechan. synchron. Schw./Spill a/Wunsch	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 = 8 Zughaken a/Wunsch ***)	
Antrieb a/alle 4 Räder		Geschw. 1. Gang ---		Spur V. 1'270	
Anzahl Achsen		2		Geschw. 2. Gang (Strasse) 80 Spur H. 1'270	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre -- Wendekreis 13,35/13,62	
Fußbremse		Hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, a/Kardanwelle bzw. auf Hinterräder			
Gewichte		vorn hinten		Total	
Leer		880 680		1'560	
Nutzlast *)		40 835		875	
Gesamtgew.		920 1'515		2'435	
Fabrikgarant.		(5'365 lbs)		2'435	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		---		---	
Lenkung: Links - A/Wunsch: Rechts		Anzahl Türen		2 (Kabine) /Ueberh.hint. 950	
Drehung		85,723		Motor-Märke ROVER	
Karosserie-Ferrn		Brücke m/festen Seitenladen, sowie Blachengestell m/Blache (Pick-Up)		Hub 88,898	
Zahl der Plätze: Total		8 *)		Steuer-PS 10,452 / 52	
Sitzplatz		---		Stehplätze ---	
		Seitenwagen		---	

Schlepp. Marke	2/ IUCAS Continental NL	Fahrlichtanzweiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V=Komb.m/Standl.(weiss)	H=Komb.m/Stopl.(rot)
Nebelscheinwerfer	2/ in den Kotflügel	Schaltvorrichtung	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert	Rückblitzreflektor	2/ l. & r. vorn a/Kotflügel
Rückstrahler	2/ kombiniert	Geschwindigkeitssensoren	1/ km/h
Stoplicht	2/ kombiniert	Kühlerflügel	Keine
Kontrollleuchte	1/ kombin. f.hoh.Schild		
Elektr. Anlage	(2 x 6) 12 Volt		
Lärmleistung	92 Phn bei 3'500 U/min. **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Sitzplätze: Als Personenwagen = Maximum 8 Plätze

Als Lastwagen: Nutzlast 875 kg inkl. Insassen

Wenn für Transport von Arbeitspersonal eingesetzt:

Vorn: 2-3 Pl. Hinten: 2 x 4 Pl. Total 10-11 Plätze

Hintere Sitze müssen mit einer Rücklehne seitlich und hinten ausgerüstet werden.

Sitzpolster der vorderen Sitze müssen nach aussen bis an Türen versetzt werden.

***) Lärm: Zu stark - Bei leichten Motorwagen darf 85 Phn nicht überschritten werden. Muss verbessert werden.

****) Zollrückerstattung: Dieser Fz.-Typ ist gemäss Verfügung BMD vom 10.2.1950 zur Zollrückerstattung berechtigt. In diesem Falle sind 1 Zuphaken von min. innerer Höhe von 14 mm, sowie 2 Schlaufen für die Sicherungsnutze notwendig.