

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Standard Motor Co., Coventry, G. B. Marke: STANDARD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Fourteen oder 14 Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1020 kg	550 kg	510 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4-5 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: rechts, unter Motorhaube, auf Spritzwand (Plaquette)

Achsenabstand: 2510 mm Spurweite: vorn 1250 mm hinten 1380 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,3 m rechts 10,7 m Lenkung: links oder rechts

Reifendimensionen: vorn 5.50x16" hinten 5.50x16"

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: rechts, auf Zylinderblock, hinten

Hersteller des Motors: Standard Motor Co. Typ: 14 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 73 mm Kolbenhub: 106 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1775 cm³ Bremsleistung: 50 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 9,038

I. Bremse Art: ...Fussbremse, mechanisch..... Wirkend auf4..Räder..

II. Bremse Art: ...Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf4..Räder..

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ..Lucas..... Abblendsystem:Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: ...2, auf Kotflügeln.....

Schlusslicht: ...1..komb.*) Stopplicht:1..komb... Nummerbeleuchtung: ...1..komb....

Winker:2..... System:eingebaut..... Lage: ..an..mittleren..Türpfosten

Blinker:—..... System:—..... Lage:—.....

Warnvorrichtung:1..Zweiklanghorn, abschaltbar.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form):Limousine..... Hersteller: ...Standard..Motor..Co.....

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge:—..... Innenbreite:—..... Fläche:—.....

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet):1630. mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs:1600. mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:4190. mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse:—..... mm

Anzahl Türen:4.....

Bemerkungen: *) Muss nach aussen versetzt werden (max. 40 cm vom Fahrzeugrand).

Datum und Ort der Prüfung des Types:Zürich, 26.1.48.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.