

Art des Fahrzeuges <b>Kleinbus</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Benzin	Typenschein-Nummer CH <b>2401 19</b>		
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"F 35" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.</b>					
<b>7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.</b>					
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.</b>					
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).</b>					
Hersteller <b>HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)</b> Importeur <b>VALLET AG., Aesch / BL</b>					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>auf Vorderräder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>			
Lenkung <b>links</b> Lenkhilfe <b>---</b>		Marke <b>B M C</b> Treibstoff <b>B</b>			
Betriebsbremse <b>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</b>		Typ <b>16 A M W</b>			
Hilfsbremse <b>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</b>		Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>			
Stellbremse <b>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf BR *)</b>		Bohrung <b>76,2</b> Hub <b>89</b>			
Getriebeart <b>mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>4</b>		Hubraum <b>1622</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>8,26</b>			
Diff Sperre <b>---</b> Zughaken <b>---</b> Höchstgeschwind. <b>90</b> km/h		Leist.-PS <b>54</b> (DIN bei <b>4000</b> U/min)			
KAROSSERIEFORM <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>3 + 1 H</b>		Kühlung <b>Wasser</b>			
Schlebedach <b>---</b>		Lärm <b>80</b> dB (A) bei <b>4000</b> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <b>14</b> ; vorn <b>2</b> ; Mitte <b>---</b> ; hinten <b>2 x 6</b>		Lärmdämpfung <b>1 Topf 500 x Ø 150</b>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>1365</b> H <b>1400</b>		GEWICHTE			
Spurkreis L <b>13,6</b> R <b>13,45</b>		Vorn Mitte Hinten TOTAL			
Achsabstand <b>2370</b> / ( ) / ( )		Leergewicht <b>900</b> <b>---</b> <b>575</b> <b>1475</b>			
Aussenabmessungen		<b>330</b> <b>---</b> <b>650</b> <b>980</b>			
Innenabmessungen		Total <b>1230</b> <b>---</b> <b>1225</b> <b>2455</b>			
Länge <b>4500</b>		Fabrik-Garantie <b>---</b> <b>---</b> <b>---</b> <b>3300</b>			
Breite <b>1820</b>		Reifen-Dimens. <b>6.70 - 15 XC 8 PR</b>			
Höhe <b>2010/2150/2340</b>		Tragkraft p. Achse <b>1750 (4,5)</b> <b>1750 (4,5)</b>			
Ueberhang V <b>1130</b>		Gesamtzuggewicht			
H <b>1000</b>		Fabrikgar. max. Anhängelast <b>---</b> kg			
S <b>---</b>					

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht — Nebellampen —

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/

Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 2/ 4 (E) §) seittl. — hinten 2/ HELLA K 23381

Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35

Typenschein-Nummer CH 2401 19

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 14 (Vorn) 2

Leergewicht 1475 Treibstoff B

Nutzlast — PS 8,26

Gesamtgew. 3300 Hubraum 1622

Anhängelast —

Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 6'734'376

\*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Notausstiege: Türe vorn rechts; zweite Türe rechts zulässig als Notausstieg;  
Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission