

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Kleinbus | Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL | F 25 - Benzin Radstand 2920 | Typenschein-Nummer CH 2401 21 |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

| | |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u> | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u> | Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u> | Typ <u>16 A M W</u> |
| Hilfsbremse <u>rech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u> | Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u> |
| Getriebeart <u>rech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u> | Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u> |
| Diff Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h | Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min |

| | |
|--|---|
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| Schiebedach <u>—</u> | Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min |
| Anz Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3x3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>—</u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u> |

| | |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u> |
| | Spurkreis L <u>13,6R</u> <u>13,45</u> |
| Achsabstand | <u>2920</u> / () / () |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>5030</u> _____ |
| Breite | <u>1830</u> _____ |
| Höhe | <u>2030/2170/2360</u> _____ |
| Überhang V | <u>1130</u> _____ |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| GEWICHTE | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL |
| Leergewicht | <u>920</u> | _____ | <u>630</u> | <u>1550</u> |
| | <u>330</u> | _____ | <u>650</u> | <u>980</u> |
| Total | <u>1250</u> | _____ | <u>1280</u> | <u>2530</u> |
| Fabrik-Garantie | _____ | _____ | _____ | <u>2700</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>6,70 - 15</u> | <u>6 PR</u> | _____ | _____ |
| Tragkraft p. Achse | <u>1480</u> (<u>3,25</u>) | <u>1480</u> (<u>3,25</u>) | _____ | _____ |
| | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | | |

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/~~Standardformat~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) §) seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 2401 21
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 14 (Vorn) 2
 Leergewicht 1550 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast — Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'401'821

* Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§ Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Notausstiege:

Türe vorne rechts; Hecktüre zulässig als Notausstieg sofern Rücklehne der hintersten Sitzbank abklappbar ist.

Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission