

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Radstand 2920	Typenschein-Nummer CH 2401 22
---------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herat.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Ansch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3x3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2920</u> / (/)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5030</u>
Breite <u>1830</u>
Hohe <u>2030/2170/2360</u>
Ueberhang V <u>1130</u>
H <u>980</u>
S <u>—</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1000</u>	<u>—</u>	<u>630</u>	<u>1630</u>
	<u>330</u>	<u>—</u>	<u>650</u>	<u>980</u>
Total	<u>1330</u>	<u>—</u>	<u>1280</u>	<u>2610</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70</u>	<u>— 15</u>	<u>6 PR</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>—</u> kg
	<u>Anhangelast</u>			<u>—</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 2401 22
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 14 (Vorn) 2
 Leergewicht 1630 Treibstoff D
 PS 11,19
 Nutzlast — Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Notausstiege:

Türe vorn rechts; Hecktüre zulässig als Notausstieg sofern Rücklehne der hintersten Sitzbank abklappbar ist.

Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission