

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Benzin Radstand 2920 17 Plätze	Typenschein-Nummer CH 2401 23																																															
ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.																																																		
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.																																																		
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.																																																		
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).																																																		
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL																																																		
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb auf Vorderräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4																																																
Lenkung links Lenkhilfe —		Marke B M C Treibstoff B																																																
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;		Typ 16 A M W																																																
Hilfsbremse mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem		Lage vorn Anz. Zyl. 4																																																
Stellbremse auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)		Bohrung 76,2 Hub 89																																																
Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 4		Hubraum 1622 cm ³ Steuer-PS 8,26																																																
Diff Sperre — Zughaken — Höchstgeschwind. 100 km/h		Leist.-PS 54 (DIN) bei 4000 U/min																																																
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 3 + 1 H		Kühlung Wasser																																																
Schlebedach —		Lärm 80 dB (A) bei 4000 U/min																																																
Anz. Plätze: TOTAL 17 ; vorn 2 ; Mitte — ; hinten 7+8 ; Stehplätze —		Lärmdämpfung 1 Topf 500 x Ø 150																																																
ABMESSUNGEN Spurweite V 1365 H 1400 Spurbreis L 13,6 R 13,45 Achsabstand 2920 / (/ /) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge 5030 Breite 1830 Höhe 2030/2170/2360 Ueberhang V 1130 H 980 S —		GEWICHTE <table style="display: inline-table; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td>910</td> <td>—</td> <td>575</td> <td>1485</td> </tr> <tr> <td></td> <td>410</td> <td>—</td> <td>780</td> <td>1190</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1320</td> <td>—</td> <td>1355</td> <td>2675</td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2700</td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td>6.70</td> <td>- 15</td> <td>6 PR</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td>1480</td> <td>(3,25)</td> <td>1480</td> <td>(3,25)</td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtzuggewicht</td> <td>— kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Anhängelast</td> <td>— kg</td> </tr> </tbody> </table>					Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	910	—	575	1485		410	—	780	1190	Total	1320	—	1355	2675	Fabrik-Garantie	—	—	—	2700	Reifen-Dimens.	6.70	- 15	6 PR	—	Tragkraft p. Achse	1480	(3,25)	1480	(3,25)	Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			— kg		Anhängelast			— kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																														
Leergewicht	910	—	575	1485																																														
	410	—	780	1190																																														
Total	1320	—	1355	2675																																														
Fabrik-Garantie	—	—	—	2700																																														
Reifen-Dimens.	6.70	- 15	6 PR	—																																														
Tragkraft p. Achse	1480	(3,25)	1480	(3,25)																																														
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			— kg																																														
	Anhängelast			— kg																																														

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Typenschein-Nummer CH 2401 23
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 17 (Vorn) 2
 Leergewicht 1485 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast — Hubraum 1622
 Gesamtgew. 2700 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 6'401'422

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Notausstiege: Türe vorn rechts; zweite Türe rechts zulässig als Notausstieg.
 Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission