

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Benzin Radstand 2920	Typenschein-Nummer CH 2401 25
---------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
7- oder 14 stellige Fahrgestellnummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderkopf (wird vom Importeur eingeschlagen).
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLEY AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.:</u>	Typ <u>16 A M W</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigem</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Platze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>7+8</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>		
Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,45</u>		
Achsabstand <u>2920</u> / (/ /)		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	_____
Breite	<u>1830</u>	_____
Höhe	<u>2030/2170/2360</u>	_____
Ueberhang V	<u>1130</u>	_____
H	<u>980</u>	_____
S	<u>—</u>	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>910</u>	_____	<u>575</u>	<u>1485</u>
	<u>410</u>	_____	<u>780</u>	<u>1190</u>
Total	<u>1320</u>	_____	<u>1355</u>	<u>2675</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	_____	<u>—</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15</u>	<u>XC</u>	<u>8 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/~~Standardformat~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 2401 25
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 17 (Vorn) 2
 Leergewicht 1485 Treibstoff B
 PS 8,26
 Nutzlast — Hubraum 1622
 Gesamtgew. 3000 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'602'455

*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.

§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.

Notausstiege: Türe vorn rechts; zweite Türe rechts zulässig als Notausstieg.
 Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission

CK