

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel Radstand 2920	Typenschein-Nummer CH 2401 28
---------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG, Aesch / BL.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB., m. Unterdr.-Unterstütz.;</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>rech., IB., (Auf Wunsch m. lastabhängigen)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>rech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>17</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>7+8</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,6R</u> <u>13,45</u>
Achsabstand	<u>2920</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u> _____
Breite	<u>1830</u> _____
Hohe	<u>2030/2170/2360</u> _____
Ueberhang V	<u>1130</u> _____
H	<u>950</u> _____
S	<u>—</u> _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1030</u>	<u>—</u>	<u>615</u>	<u>1645</u>
	<u>420</u>	<u>—</u>	<u>770</u>	<u>1190</u>
Total	<u>1450</u>	<u>—</u>	<u>1385</u>	<u>2835</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3300</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 XC</u>	<u>8 PR</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>—</u> kg
	Anhängelast			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr.-Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seitl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Typenschein-Nummer CH 2401 28
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 17 (Vorn) 2
 Leergewicht 1645 Treibstoff D
 Nutzlast — PS 11,19
 Hubraum 2197
 Gesamtgew. 3300 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= Prototyp*) Betriebsbremse : Hydr., 1-Kreis, IB., zulässig bis 31.12.72.§) Richtungsblinker : Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.Notausstiege:

Türe vorn rechts; zweite Türe rechts zulässig als Notausstieg.

Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 14.12.71

Die Prüfungskommission