

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Diesel	Typenschein-Nummer CH <u>2401 30</u>
---------------------------------------	--	---------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig vorn auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich in Kabine neben Beifahrersitz.
"D" vor Fahrgestellnummer sowie auf Herst.-Pl. oder 14 stellige Fahrgestellnummer ohne Vorziffer D.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsrohrträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, links auf Motorblock; Vorziffer zu Motornummer.
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur VALLET AG., Aesch / BL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>auf Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>—</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB.; Auf Wunsch m. lastab-</u>	Typ <u>615, 917</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB., (hängigem Bremskraftbegrenzer</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf VR. (auf Hinterräder wirkend,</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>—</u> Zughaken <u>—</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>—</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>13</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>5 + 6</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1365</u> H <u>1400</u>
Spurkreis L <u>13,6</u> R <u>13,45</u>
Achsabstand <u>2370</u> / () / ()
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4500</u>
Breite <u>1820</u>
Hohe <u>2010/2150/2340</u>
Ueberhang V <u>1130</u>
H <u>1000</u>
S <u>—</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>930</u>	<u>—</u>	<u>510</u>	<u>1440</u>
	<u>310</u>	<u>—</u>	<u>600</u>	<u>910</u>
Total	<u>1240</u>	<u>—</u>	<u>1110</u>	<u>2350</u>
Fabrik-Garantie	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2400</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 13 C</u>	<u>6 PR</u>	<u>—</u>	<u>*)</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1340 (3,25)</u>	<u>1340 (3,25)</u>	<u>—</u>	<u>*)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>—</u>			<u>—</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht — Nebellampen —
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ HELLA K 23381 Rückfahrlampen —
 Kontroll-Nr.-Bel 1/ sep., Mitte Schildform Hochformat/~~—~~
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 2/ 4 (E) § seittl. — hinten 2/ HELLA K 23381
 Warnblinkanlage — Arbeitslampen —

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Typenschein-Nummer CH 2401 30
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 13 (Vorn) 2
 Leergewicht 1440 Treibstoff D
 PS 11,19
 Nutzlast — Hubraum 2197
 Gesamtgew. 2400 Anhängelast —
 Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= Prototyp*) Reifenvariante : 7.00-14 C, 8 PR; Tragkraft pro Reifen = 670 kg bei 3,25 atü.§) Richtungsblinker: Die ECE-geprüften Richtungsblinker mit dem Funktionszeichen "4" sind anhand der Messwerte als Richtungsblinker nach Anordnung II BAV zulässig.Notausstiege : Türe vorn rechts; zweite Türe rechts zulässig als Notausstieg.
Kennzeichnung der Notausstiege erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 21.2.72

Die Prüfungskommission