

EIGENSCHEFTLICHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 - Diesel 12 Plätze	Typenschein-Nummer CH <u>2401 32</u>
---------------------------------------	--	----------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>108</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>12</u> ; vorn <u>2; 2; 2; 3; 3</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u>
Breite	<u>1830</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>
Überhang V	<u>1120</u>
H	<u>970</u>
S	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1030</u>		<u>610</u>	<u>1640</u>
Nutzlast	<u>240</u>		<u>600</u>	<u>840</u>
Total	<u>1270</u>		<u>1210</u>	<u>2480</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>		<u>1350</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>17.5 R 14 C 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1400 (3,75)</u>		<u>1400 (3,75)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg				
ungebremst = 500 kg				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messger km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20

Typenschein-Nummer CH 2401 32

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 12 (Vorn) 2

Leergewicht 1640 Treibstoff D

Nutzlast - PS 11,19

Gesamtgew. 2500 Hubraum 21,97

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege
Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:
 Beide Türen vorn + Passagierraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission