

EIGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - Diesel 14 Plätze	Typenschein-Nummer CH 2401 34
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "603 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>			Typ	<u>615.917</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>	<u>[Bremskraftregler auf HR</u>		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Vorderräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>87</u>	Hub <u>92,4</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum	<u>2197</u>	cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind.	<u>105</u>	Leist.-PS	<u>60</u>	(DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen	<u>4 od. 5</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		Schlebedach	<u>-</u>	Lärm	<u>82</u>	dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>14 ; vorn 2; 3; 3; 3; 3</u>			Lärmdämpfung	<u>1 Topf 620 x Ø 150</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1372</u>	H	<u>1400</u>
	Spurkreis L	<u>13,10</u>	R	<u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / () / () / ()</u>			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>5030</u>			
Breite	<u>1830</u>			
Höhe	<u>2030-2425</u>			
Ueberhang V	<u>1120</u>			
H	<u>970</u>			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1050</u>		<u>650</u>	<u>1700</u>
Nutzlast	<u>310</u>		<u>670</u>	<u>980</u>
Total	<u>1360</u>		<u>1320</u>	<u>2680</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>		<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			
Bereifungsvariante:	<u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>			

AUSRUFSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl. : 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Typenschein-Nummer CH 2401 34

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 14 (Vorn) 2

Leergewicht 1700 Treibstoff D

Nutzlast - PS 11.19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege

Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:

Beide Türen vorn + Passagierraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission