

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 30 - Benzin 14 Plätze	Typenschein-Nummer CH 2401 35
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
"604 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2</u> ; <u>3</u> ; <u>3</u> ; <u>3</u> ; <u>3</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940</u> / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>
Breite	<u>1830</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>
H	<u>970</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>985</u>		<u>670</u>	<u>1655</u>
Nutzlast	<u>315</u>		<u>665</u>	<u>980</u>
Total	<u>1300</u>		<u>1335</u>	<u>2635</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>		<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,75)		<u>1750</u> (4,75)	
Fabrikgar. max.	Anhängelast gebremst = 1200 kg ungebremst = 500 kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15

Entstörprüfung : ECE 10; Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Typenschein-Nummer CH 2401 35
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 14 (Vorn) 2
 Leergewicht 1655 Treibstoff B
 PS 9,15
 Nutzlast - Hubraum 1708
 Gesamtgew. 3100 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege
Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:
Beide Türen vorn + Passagierraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission

CK