

|                                |                                 |                            |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Kleinbus | Fabrikmarke<br>HANOMAG-HENSCHEL | F 30 - Diesel<br>14 Plätze | Typenschein-Nummer<br>CH 2401 36 |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg

"604 1" Vorziifer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917" links hinten seitlich auf Motorblock  
 Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

|  |  |
|--|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> | <b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>            |
| Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>                                    | Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>              |
| Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>                   | Typ <u>615.917</u>   |
| Hilfsbremse <u>mech. IB auf [Bremskraftregler auf HR</u>                               | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                        |
| Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>                                    | Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>                          |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>                        | Hubraum <u>2197</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,19</u> |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h               | Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min            |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>                       | Kühlung <u>Wasser</u>                                      |
| <u>Schiebedach</u>   | Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min                |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2; 3; 3; 3; 3</u>                              | Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>                     |

|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u> |                          |                         |
| Spurkreis L <u>13,10</u> <u>13,10</u>                    |                          |                         |
| Achsabstand <u>2940</u> / ( ) / ( ) / ( )                |                          |                         |
|  | <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge  | <u>5030</u>              |                         |
| Breite   | <u>1830</u>              |                         |
| Höhe   | <u>2030-2425</u>         |                         |
| Überhang V   | <u>1120</u>              |                         |
| H  | <u>970</u>               |                         |
| S  |                          |                         |

|                    |  |              |                    |              |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------|
| <b>GEWICHTE</b>    | <u>Vorn</u>                              | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u>      | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht        | <u>1060</u>                              |              | <u>660</u>         | <u>1720</u>  |
| Nutzlast           | <u>315</u>                               |              | <u>665</u>         | <u>980</u>   |
| Total              | <u>1375</u>                              |              | <u>1325</u>        | <u>2700</u>  |
| Fabrik-Garantie    | <u>1500</u>                              |              | <u>1750</u>        | <u>3100</u>  |
| Reifen-Dimens.     | <u>17 R 380 C</u> od. <u>6.70 R 15 C</u> |              | <u>8PR</u>         |              |
| Tragkraft p. Achse | <u>1750 (4,75)</u>                       |              | <u>1750 (4,75)</u> |              |

Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg  
 ungebremst = 500 kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30  
 Typenschein-Nummer CH 2401 36  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 14 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1720 Treibstoff D  
 PS 11,19  
 Nutzlast - Hubraum 2197  
 Gesamtgew. 3100 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig  
Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege  
Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:  
Beide Türen vorn + Passagierraumtüre

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission

CK