

Art des Fahrzeuges Kl. Mtd.	Fabrikmarke N S U	Typ QUICKLY *) - 3-Gang	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 1 4 0 4
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Merkmale Bezeichnung "NSU" beidseitig auf Treibstoffbehälter - "QUICKLY" vorn auf Gabel-Verkleidung *) Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells **N S U - Werke, HECKARSULM (D)**

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen **Rechts auf Lenksäule**

Motor-Nr. eingeschlagen **Rechts, über Pedalwelle**

Motor-Typ **N S U - Quickly**

Lage des Motors **unten Mitte Motorbremse ---**

Zyl.-Inhalt **49 cm³** Anhängerbremse **---** Außenmasse in mm

Takte **2** Getriebeart **mechanisch** Sellw./Spill **---** Länge **1'895**

Kühlung **Luft** Anzahl Verwärtzstegs **3** Zughaken **---** Breite **642**

Antrieb **a/H¹rad (Kette)** Geschw. 1. Gang **---** Spur V. **---** Höhe **960**

Anzahl Achsen **2** Geschw. dir. Gang **40 **)** Spur H. **---** Radstand **1'270**

Anzahl Rollen **2** Differentialsperrre **---** Wendekreis **---** Oberhang H. **---**

Fussbremse **Mechanisch, IB., Rücktritt über Gestänge, auf Hinterrad**

Handbremse **Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad**

Gewichte *)				Bereifung				Svr.	Innenmasse in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten	---		
leer	20	21	41	Dimension	26x2.00	26x2.00	---	Länge	---
Nutzlast	23	52	75	Pneu-Tragk.	100	100	---	Breite	---
Gesamtgew.	43	73	116	Er.-Auflagoff.	---	---	---	Höhe	---
Fabrikgarant.	---	---	---	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Seitenl.	---

Fabrikgarant. max. Gesamtzugsgew. **---** Anzahl Türen **---**

Lenkung: **Normallenker** Motor-Marke **N S U**

Bohrung **40** Hub **39** Steuer-PS **0,249**

Karosserie-Form **Fahrrad mit Hilfsmotor (Koped)**

Zahl der Plätze: Total **1** (vorn - Mitte - hinten -) Stehplätze **---**

Seitensitz **---** Seitenwagen **---**

Schleiw. Marke	1/ UNION - BELLA oder BOSCH	Fehlrichtungssicher	---
Abblendsystem	1/ Duolo m/Abblendschalter		
Markierlichter	---	Schleiflichter	---
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr. Sumner = Fahrradglocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblendelektrode	---
Rückstrahler	1/ komb.-m/Schlussl. & in Fedulern	Leuchtmax. 1/ "VDC" km/h.	1/Scheinw.-Gehäuse
Staplicht	---	Kühllichter	Keine
Kontrollschlüsselabschl.ung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Leistung 76	Phen bei 40 km/Std.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführung "Quickly" S = Standard : ohne Hinterradfederung
Ausführung "Quickly" L = Luxus : mit Hinterradfederung und Hinterradverschaltung
Leergewicht = 50 kg.
- **) Übersetzungsverhältnis Getriebe/Hinterrad = 12 x 36 Z.

Ort und Datum der Typenprüfung : Zürich, den 18.12.1957

Die Typenprüfungskommission