



Art des Fahrzeuges		GLAS Felicitas		Typ		Modell- jahr		Typenschild Nr.	
Personenwagen				T 400 - Limousine		1950		2'409 - A	
Merkmale "T 400" auf Typenschild - Motor 400 cm <sup>3</sup> - "03....." als Vorzeichen der Motor-Nummer									
Luftfilter konisch					Brennstoff Benzin/Galgen. Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrzeuges Faab GLAS G.m.b.H., Isaria Maschinenfabrik, Dingolfing (D)									
Fahrerstell.-Nr. eingeschlagen: rechts, vor vorderem Sitz, sowie auf Hersteller-Plakette an gleicher Stelle									
Motor-Nr. eingeschlagen: rechts, am Zylindergehäuse, vor Zylinderblock, unterhalb Ventur									
Motor-Typ 03									
Lage des Motors hinten		Motorbremse --							
Zyl.-Inhalt 392 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse --						Auslenkarm in mm	
Takte 2		Getriebsart mechanisch *)		Schw./Spill --				Länge 2'600	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorkurbelgeh. 4		Zughaken --				Breite 1'280	
Antrieb v./Hinterräder		Geschw. 1. Gang --		Spur V. 1'090				Höhe 1'310	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang ca. 100		Spur H. 1'090				Radstand 1'800	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperr --		Wendekreis 8,90/7,45				Überhang H. 650	
Fußbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder									
Gewichte		vorn		hinten		Ges.		Innenmassen in mm	
Leer		140		270		410		Länge	
Nutzlast		140		160		300		Breite	
Gesamtgew.		280		430		710		Höhe	
Fabrikgarant.		--		---		720		Höhe Sattel.	
Fabrikgarant. max. Gesamtgewicht				---		Anzahl Türen 2			
Lenkung: Lenk		Lenke		Motor-Marko		GLAS			
Bohrung		67		Hub		56		Steuer-PS 2,011/20 (DIN)	
Karosserie-Form Limousine (auf Wunsch mit Rolldach)									
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Plätze - hinten 2 )				Stehplätze	
Sitzplatz		---		Sellenwagen					

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrlichtgezeiger 2/ Blinker m/Kontrollampe **)
Abblendsystem	2/ Duplo	seitlich hinter Türen. oben
Markenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Wischlampe	—	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Schmelzlicht	2/ kombin. m/Stoplichter (rot)	RDektblitzreflex 2/ Mitte innen oben & links aussen
Rückstrahler	2/ kombin. m/Schlusslichter	Geschwindigkeitssensor 1/ km/Std.
Stoplicht	2/ kombin. m/Schlusslichter (orange)	Kühlmittler Keine
Kontrollschlüsselsteuerung	2/ Mitte oben a/hint. Stosstange f.l.Schild	
Rückfahrlicht	—	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB Eker bei 5'000 U/min. ***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Auf Wunsch mit elektromagnetischem Vorwählgetriebe "Selektromat".
- \*\*\*) Parklichter einseitig verwendbar, kombiniert mit Blinker (weiss nach vorn / rot nach hinten).
- \*\*\*) Nur zulässig mit neuem Auspufftopf der Firma Hans GLAS G.m.b.H., da mit alten Auspufftopf (Austritt des Auspuffrohrendes rechts aussen am Topf) zu laut.



Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 22.1.1958

Uls Typenprüfungskommission