

Schleif. Marke	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrlichteranzüger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Ablenksystem	2/ Duplo asymmetrisch	V-gesparat	a/Kotflüg.(w)- H-komb.m/Stopl.(rot)
Leuchtleichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltensicher	2/ elektrisch
Wab. Lampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)+ Lichthupe
Leuchtleicht	2/ links & rechts	Rücklichtleuchte	2/ Mitte innen oben & links aussen
Leuchtrahler	2/ Kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitssensur	1/ km/Std.
Daylight	2/ über Schlüssl.komb. m/Blink.(rot)	Kühlfächer	Keine
Kontrollleuchte	3/ in Steuertaste f.l.Schild		
Rücklicht	--		
Elektr. Anlage		6	Volt
Umdrehung	80 U/min d B bei 4'500 U/min.		

Bemerkungen und Anmerkungen

- *) mit eingebautem "SHELL"-Mixer.
- **) sperrenynchronisiert: 2., 3. und 4. Gang.
Auf Wunsch: Mit automatischer "SAXOMAT"-Kupplung.