

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke N U F F I E L D	Typ "Universal" Three	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 4 1 9	
Merkmale "Universal Three" links & rechts auf Motorverschalung = 3-Zylinder-Motor =					
"3 DL-" vor Fahrgestell-Nummer		Betriebsstoff Dieselöl	Anzahl Zyl. 3		
Hersteller des Fahrgestells MORRIS Motors Ltd. (Agricultural Division) Cowley, Oxford (GB) - Nuffield Group					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Längsträger & auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn, a/Zylinder-Block, vor dem Anlasser					
Motor-Typ Three Cyl. = 2,55 Ltr.					
Lage des Motors vorn		Motorbremse —			
Zyl.-Inhalt 2'552 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse —		Aussenmasse in mm	
Takte 4		Betriebsart mechanisch		Länge 2'920	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtgänge 5		Breite 1'640/2'330	
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang 3		Höhe 1'920	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 22,7 ++)		Radstand 1'850	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre —		Überhang Haken = 635	
Fussbremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen **)					
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen (Zweiradbremse)					
Gewichte		Bereifung		Innenmasse in mm	
vorn 700		vorn 5,50-16+		Länge —	
hinten 1'360		hinten 11-28 <sup>7)</sup>		Breite —	
Total 2'060		Pneu-Tragk. —		Höhe —	
Nutzlast —		4 Ply 6 Ply		Höhe Seitenl. —	
Gesamtgew. —		Spez. Bodendr. —		—	
Fabrikgarant. —		—		—	
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw. —			Anzahl Türen —		—
Lenkung: Lage Mitte		Motor-Marke EMC Diesel		—	
Bohrung 95		Hub 120		Steuer-PS 13,00 / 37	
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor					
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn — Mitte — hinten — )		Stehplätze —	
Sitzplatz —		Seitenwagen —		—	

2.

Scheinw. Marke	2/ LUCAS	Fahrlichtungsanzeiger	—
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ a/hint. Kotflügeln	Schleibenwischer	—
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ a/link. Kotflügel	Rückblickspiegel	—
Rückstrahler	—	Geschwindigkeitsmesser	— 1 Tourenzähler
Stoplicht	—	Kühlerfigur	keine
Kontrollleuchte	1/ komb. m/Schlusslicht		
Rückfahrlicht	1/ Arbeitslampe		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 1'600 U/min. *)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Auspuff-Vorrichtung: Kamin
- \*\*\*) Fussbremse: Anbringung eines 3. Bremspedals mit Bremsausgleich als Fahrbremse für Kt. Waadt unerlässlich.
- +) oder 10.00 - 28/ 4 Ply und vorn 6.00-16/ 6 Ply
- ++) Regulator: Mit Bereifung 11-28, muss der Regulator auf 1'600 U/min. eingestellt und plombiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung      Zürich, den 15.1.1958

Die Typenprüfungskommission