

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschein Nr.				
Lastwagen	TEMPO	WIKING - RAPID I (Hochlader)	1958	2 4 3 6 - A				
Merkmale "I. WIKING-RAPID" a/Herst. Plakette an Fusse des Sitzes, vorn. - AUSTIN-Motor -								
Maximales Gesamtgewicht 1'750 kg - Reifen 5.90-15 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrzeuges VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK G.m.b.H., Hamburg - Harburg (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschaltung, auf Quertraverse, hinter Quersfeder & a/Herst. Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen links an Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette).								
Motor-Typ A. 35 (9E-V-L)								
Lage des Motors unt. Sitz Motorbremse ---								
Zyl.-Inhalt 948 cm ³ Anhängerbremse ---								
Takte 4 Getriebeart mechan. Seitw./Spill ---								
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zephsken ---								
Antrieb a/VR Geschw. 1. Gang --- Spur V. 1'300								
Anzahl Achsen 2 Geschw. d. Gang 90 Spur H. 1'370 **)								
Anzahl Reifen 4 Differenzialsperrn --- Wendekreis 14.30/13.70								
Fussbremse hydraulische IB. auf alle Räder								
Handbremse mechanische IB. (Kabelzug) auf Vorderräder								
Gewichte								
	vorn	hinten	Total	Erstellung	vorn	hinten	Sw.	Innenmasse in mm
Leer	680	240	920	Dimensionen	5.90-15	5.90-15	6 Ply	Länge 2'750
Nutzlast	325	505	830	Pneu-Tragk.	540	540	---	Breite 1'600
Gesamtgw.	1'005	745	1'750	Gr.-Auflageh.	---	---	---	Höhe ab Boden: 885
Fabrikgarant.	1'080	1'080	1'750	Spez. Bedendr.	---	---	---	Höhe Seiten. 340
Fabrikgarant. max. Gesamttraggw. ---								
Anzahl Türen 2								
Ueberh. H. 910								
Lenkung: Lage Links - Frontlenkung								
Motor-Marke AUSTIN								
Behrung 62,94								
Hub 76,2								
Steuer-P3 4,829/32 (DIN)								
Kerkeris-Form Frontlenker-Kabine und hoch liegende Ladebrücke (Hochlader)								
Zahl der Plätze: Total 2 - 3 (vorn 2-3 hinten -)								
Steckplätze ---								
Sonderplätze ---								
Sonderwagen ---								

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtungsanzug	4/ Blinker mit Kontrollampe
Ablendsystem	2/ Duplo	V= unter Scheinwerfer, (w) H=komb.m/Stoßl. (or.)	
Maskenlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückblitzleuchte	2/ aussen (links & rechts)
Blitzstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitmesser	1/ mit km/h-Skala
Stoplicht	2/ kombiniert (orange)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/komb. links, für hohes Schild		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 $\frac{1}{3}$ dB bei 4'100 U/min. Auspuffaustritt hinter linkem Hinterrad schräg nach hinten.		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lieferbare Radstände : 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700mm, 2'850 mm, 3'000 mm und 3'200 mm. Bei von diesem Typenschein abweichendem Radstand sind die Innen- & Aussenabmessungen sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzelabnahme festzustellen.

**) Spurweite / Gesamtbreite: auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinterachse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.