

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenbezeichnung				
Lastwagen	TEMPO	WIKING - RAPID I (Tieflader)	1958	2 4 3 6 - B				
Merkmale "I. WIKING-RAPID" a/Herst.Plakette am Fusse des Sitzes, vorn. - AUSTIN-Motor -								
Maximales Gesamtgewicht 1'750kg - Reifen 5.90-15		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg - Harburg (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschalung, auf Quertraverse, hinter Querrfeder & a/Herst.Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen links am Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette).								
Motor-Typ A. 35 (9E-V-L)								
Lage des Motors unt. Sitz		Motorbremse						
Zyl.-inhalt	948 cm ³	Anhängerbremse		Aussermass in mm				
Takte	4	Getriebeart mechan.						
Kühlung	Wasser	Anzahl Vordränggänge 4		Länge 4'750				
Antrieb	a/VR	Geschw. 1. Gang		Brotte 1'750 **)				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 90		Höhe 1'860				
Anzahl Räder	4	Differentialsperr		Radstand 2'700 *)				
Fußbremse hydraulische IB. auf alle Räder		Wendekreis 14.30/13.70			Überhang H. 1'020			
Handbremse mechanische IB. (Kabelzug). auf Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	X&GX	Innenmass in mm
leer	690	290	980	Dimension	5.90-15	5.90-15	6 Ply	Länge 2'750
Nutzlast	315	455	770	Fneu-Tragk.	540	540	---	Brotte 1'600 (1'150)
Gesamtgew.	1'005	745	1'750	Er.-Auftragff.	---	---	---	Höhe ab Boden: 650
Fabrikgarant	1'080	1'080	1'750	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Sitzsch. 465/335
Fabrikgarant. max. Gesamttraggew.				Anzahl Türen	2		Überh. H. 930	
Lenkung: Lage		links - Frontlenkung		Motor-Märke	AUSTIN			
Behrung		62,94		Hub	76.2		Steuer-FS 4.829/32 (DIN)	
Karosserie-Form		Frontlenkerkabine mit tiefliegender Ladebrücke (Tieflader)						
Zahl der Plätze: Total		2 - 3		(vorn 2-3 Mitte --- hinten ---)			Stichplätze ---	
Sitz		Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V= unter Scheinwerfer, (w) H=komb.m/Stopl.(or.)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schleifwischer	2/ elektrisch
Wahllampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückblitzplage	2/ aussen (links & rechts)
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitssensor	1/ mit km/h-Skala
Stopplicht	2/ kombiniert (orange)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ komb. links, für hohes Schild		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 X XXXX dB bei 4'100 U/min. Auspuffaustritt hinter Hinterrad nach links		
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Lieferbare Radstände : 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000 mm und 3'200 mm. Bei von diesem Typenschein abweichendem Radstand sind die Innen- & Aussenabmessungen sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzelabnahme festzustellen.

***) Spurweite / Gesamtbreite: Auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinterachse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 29.1.1953

Die Typenprüfungskommission