

Art des Fahrzeuges Lastwagen Fahrgestell	Fabrikmarke T E M P O		Typ WIKING - RAPID I (Fahrgestell)		Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 4 3 6 - E				
Merkmale "I. WIKING-RAPID" a/Herst.-Plakette am Fuss des Sitzes, vorn. - AUSTIN - Motor										
Maximales Gesamtgewicht 1'750 kg - Reifen 5.90-15 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4										
Hersteller des Fahrgestells VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg-Harburg (D)										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschaltung, auf Quertraverse, hinter Quersfeder & a/Herst.-Pl.										
Motor-Nr. eingeschlagen links am Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette)										
Motor-Typ A. 35 (9 E-V-L)										
Lage des Motors unter Sitz Motorbremse ---										
Zyl.-inhalt 948 cm³ Anhängerbremse ---										
Takte 4 Getriebeart mechanisch Selbst./Spill ---										
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken ---										
Antrieb a/VR Geschw. I. Gang --- Spur V. 1'300										
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 90 Spur H. 1'370 **)										
Anzahl Reifen 4 Differenzialsperre --- Wandkreis 14.50/14.00 *)										
Fußbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder										
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf Vorderräder										
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten	KEK	längenmass in mm
leer m/Kab.		---	---	830	Dimension		5.90-15	5.90-15	6 Ply	Länge
Nutzlast		---	---	---	Pneu-Typ		540	540	---	Breite
Gesamtgew.		---	---	1'750	Er.-Auflagsil.		---	---	---	Höhe
Fabrikgarant.		1'080	1'080	1'750	Spez. Beschr.		---	---	---	Höhe Scheitel
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. ---										
Anzahl Türen 2										
Leckung: Lage links - Front Motor-Märke AUSTIN										
Drehung 62,94 Hub 76,2 Steuer-PS 4,829/32 (DIN)										
Karosserie-Form Frontlenkercabine, sonst Einzelausführung										
Zahl der Plätze: Total 2 - 3 (vorn 2-3 hinten -) Stehplätze ---										
Sofasitz --- Seitenwagen ---										

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V ₁ unter Scheinwerfer (w) - H-komb.n/Stopl. (or.)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltbeiwächter	2/ elektrisch
Nebellampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückblitzplättel	2/ aussen (links & rechts)
Rückstrahler	---	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit Km/Scala
Stoplicht	2/ kombiniert (orange)	Kühlerfigur	keine
Kontrollschleibebeleuchtung	1/komb. links. f. hohes Schild		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	78 MAX dB bei 4'100 T/min. - Auspuffaustritt hinter Hinterrad nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Lieferbare Radstände :** 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000mm und 3'200 mm.

Bei von diesem Typenschein abweichenden Radstand, sind die Innen- & Aussenabmessungen sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzel-Abnahme festzustellen.

****) Spurweite / Gesamtbreite :** Auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinter-Achse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 29.1.1958

019 Typenprüfungs-kennzeichen