

Kleinbus

IVECO

35 - B (16 Plätze)

CH 2437 03

Hersteller
Erkennungsmerkmale

FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino / Italia

auf Herstellerplakette "35,8"
vor Fahrgestellnummer "ZCF C355"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich im Motorraum
rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
"S140.61" rechts, vorn seitlich auf Block
IVECO (SCHWEIZ) AG., 8302 Kloten

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 6
mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
mechanisch synchronisiert, oder Automat
5 bzw. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR
mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse
a.W. Staudruck, nicht abstufbar
Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Untertegkeil
Diebstahlsicherung

Limousine
3 + 1 Geschw. Messer km/h
v Ax4m (E) + B (E) h
- Rückspiegel links / rechts
-

Anzahl Plätze

t 16 v 3 M 3+3+3 h 4

Maße

Länge
Breite
Höhe
Ueberhang

innen aussen
5716 Achsabstand 3200 /
2000 Doppelachse v h
(Hochdach 2620) 2240 Spurweite 16" v h 1540
848 Spurweite 14" v h
1668 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 12000 r 11700

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-kW
Lärm-Standmessung
Schalldämpfer

SOFIM Typ 8140.61
Reihe Takte 4
Diesel Lage vorn
Wasser Anzahl Zylinder 4
93,0 Hub 90,0
2445 Steuer-PS 12,45
53 (DIN) bei U/min 4200
74,0 dB(A bei U/min 3150
1 Topf = 550 x Ø 180 mm *)

Abgasprüfung
Entstörung

Bacharach = 5,5
-

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast

vorn hinten total
1100 1180 2280
225 895 1120
1325 2075 3400
3500

Fabrikgarantie

Reifengrösse
Ply / bar
Tragkraft
für V max
Felgen

175 R 16 C 175 R 16 C
6 / 3,75 6 / 3,75
1500 (98) 2840
130 (M) 130 (M)
5,00 oder 5 1/2 JK x 16

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Garantierte Dachlast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

mech. Getriebe autom. Getriebe
2000 2000
2000 =
200 200
123 119 km/h
Motor Zapfwelle

Ausrüstung §)	HCR	(E)				
Fernlichter	HCR	(E)				
Abblendlichter	A	(E)				
Standlichter	R	(E)				
Schlusslichter	St	(E)				
Bremslichter						
Richtungsblinker	v 1	(E)	s 5	(E)	h 2a	(E)
Rückstrahler	v -		s -		h I	(E)
Markierlichter	v -		s -		h -	
Nebelschlusslichter	F	(e)	auf Wunsch			
Zusätzliche Lichter	-					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat					
Scheibenwischer	2/ Blatt					
Warnvorrichtungen	1/ MARELLI T 12 EE oder andere homologierte Modelle					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	I V E C O	3 5 - 8	
Typenscheinnummer	CH 2437 03		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 16	vorn 3	
Leergewicht	2280	Treibstoff D	
Nutzlast	-	Steuer-PS 12,45	
Gesamtgewicht	3350	Hubraum 2445	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe; - Frontblende links und rechts vom Kühler; - Luftaustrittsöffnungen an Motorraumbodenverschalung auf der Innenseite verschlossen.

+) Reifenvarianten : 185 - 215 R 16 C 6(8) PR, Load-Index min. 98, Speed-Index "M" (130 km/h)
175 - 215 R 14 C 6(8) PR, Load-Index min. 98, Speed-Index "M" (130 km/h)
oder andere gemäss ETRTO bzw. Reifenhandbücher ausreichende Reifen.

Felgen : 5.00 oder 5 1/2 JK x 16 bzw. 5.00 oder 5 1/2 JK x 14.

§) Ausrüstung : Platzzahltafel (16 Plätze) und Kennzeichnung der Notausstiege (Seitentüre und Seitenscheibe links) sowie 1 Hammer Zu Notausstieg erforderlich.
Kotschutzlappen hinten erforderlich.

20) Kleinbus

I V E C O

3 5 - 8 (16 Plätze)

CH 2437 03

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 21.01.87 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer

: 1 Topf 550 x \emptyset 180 "8581937"

Lärmdämpfung

- : - Motorhaube sowie Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt
- Wanne unter Motor und Getriebe (2-teilig) mit schalldämmendem Material belegt

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbel- fahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
8140.61	5, FIAT 280	4,45-5,22	77,5	72,0 3150	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	

(S) Bucharach

Einspritzpumpe

(Rauchwerte siehe EK vom 20.07.83)

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrique. I V E C O	C Typ Modell Type Modèle. 3 5 - 8 (16 Pl.)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2437 03
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45	77,5	74,0 3150	ab)
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45-5,22	x	74,0 3150	ab)
8140.61	m5, FIAT 280 ..	4,45-5,22	x	74,0 3150	ab)
8140.61	a3, ZF 3 HP - 22	4,45	76,0	74,0 3150	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 8140.61

Einspritzpumpe Pompe d'injection: BOSCH	0			
	k= 0,70	bei/à 4200	min-1	
	k= 1,00	" 3280	"	
	k= 1,23	" 2350	"	
	BACHARACH =	5,5		

P				
k= 1,00	bei/à 3740	min-1		
k= 1,08	" 2815	"		
k= 1,91	" 1890	"		

0				
b=	bei/à		min-1	
b=	"		"	
b=	"		"	

Motortyp / Type du moteur: 8140.61

Einspritzpumpe Pompe d'injection: C A V	k=	bei/à	min-1	
	k=	"	"	
	k=	"	"	
		BACHARACH =	5,5	

k=	bei/à	min-1		
k=	"	"		
k=	"	"		

b= 2,10	bei/à 3990	min-1		
b= 2,61	" 2940	"		
b= 3,65	" 1890	"		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 20.07.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation