

| | | | |
|--------------|-------------|-------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 20) Kleinbus | I V E C O | 35-10 | CH 2437 08 |

Hersteller IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "35,10"
Fahrgestellnummer "ZCFC35600....."
 Herstellerplakette rechts, seitlich im Motorraum
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8140.21" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
 Importeur I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

| | | |
|----------------------|---|--|
| Fahrgestell | Motor | |
| Anzahl Achsen/Reifen | <u>2 / 6 od. 4</u> | Marke <u>SOFIM</u> Typ <u>8140.21</u> |
| Federung | <u>V=Drehstäbe/H=Längsblattfedern;V+H=Stossd.</u> | Bauart <u>Reihe / Turbo</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung | <u>mechanisch Zahnstange;a.W. hydr.Lenkhilfe</u> | Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u> |
| Achsantrieb | <u>auf die Hinterräder</u> | Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u> |
| Betriebsbremse | <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,</u> <u>mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufen-</u> <u>los lastabhängig auf die Hinterräder</u> | Bohrung <u>93</u> Hub <u>90</u> |
| Hilfsbremse | <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u> | Hubraum <u>2445</u> Steuer-PS <u>12,45</u> |
| Feststellbremse | <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u> | Leistung kW <u>68 DIN</u> bei min-1 <u>3800</u> |
| Dauerbremse | <u>a.W. Staudruck nicht abstufbar</u> | Md-max. Nm <u>216</u> bei min-1 <u>2200</u> |
| 2-Kreis-Kontrolle | <u>Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe</u> | Entstörung <u>1 Topf 615 x Ø 168 mm "IVECO 8585093"</u> x) |
| | | Schalldämpfer |

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)
 Anzahl Türen 4
 Sicherheitsgurten vorn Az4m (E)+B(E)
 Unterlegkeil -----
 Diebstahlsicherung -----
 Treibstofftank 1 / 70 lt. / Stahlblech
 Warmvorrichtung FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T §) v 2 od. 3 M _____ h _____

| | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Masse | innen | ausser | Achsabstand | <u>3200</u> |
| Länge | <u>-----</u> | <u>5720</u> | Doppelachse | v _____ h _____ |
| Breite | <u>-----</u> | <u>2000</u> | Spurweite | v <u>1700</u> - _____ |
| Höhe (Hochdach <u>2500</u>) | <u>-----</u> | <u>2200</u> | Spurweite | h <u>1540</u> - <u>1680</u> |
| Überhang vorn | <u>-----</u> | <u>848</u> | Spurkreis Ø | l <u>12000</u> r <u>11700</u> |
| Überhang hinten | <u>-----</u> | <u>1672</u> | beladen | ----- |
| Bodenfreiheit | leer | ----- | | |

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | <u>-----</u> | <u>laut Waagschein</u> | <u>-----</u> |
| Gewichtsverteilung | <u>-----</u> | <u>Je nach Bestuhlung</u> | <u>-----</u> |
| Fabrikgarantie | <u>1500</u> | <u>2700</u> | <u>3500</u> |
| Reifengröße | <u>175 R 16 C</u> | <u>175 R 16 C</u> | <u>-----</u> +) |
| Ply/bar | <u>6 / 3,75</u> | <u>6 / 3,75</u> | <u>-----</u> |
| Tragkraft | <u>1500</u> | <u>2840</u> | <u>-----</u> |
| für Vmax | <u>130</u> | <u>130</u> | <u>-----</u> |
| Felgen | <u>5 JK x 16 Stahl</u> | <u>-----</u> | <u>-----</u> |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | <u>-----</u> / <u>750 kg</u> | mech. Getriebe | <u>-----</u> | autom. Getriebe | <u>-----</u> |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | <u>5500 kg</u> | | | | |
| Geprüfte Anhängelast | <u>2000 kg</u> | | | | |
| Garantierte Dachlast | <u>200 kg (25 kg pro Abstützung)</u> | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen | <u>126 km/h</u> | | | | km/h |
| | km/h bei min-1 | Motor | | Zapfwelle | |

| Geräuschemissionen Getriebe | i-A | Vorbeifahrt dB/A | Standmessung dB/A min-1 | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------|----------------|--------------|
| m5 | 3,92-4,44 | 79,0 | 72,0 2850 | ab) | Fahrzeugart | <u>Kleinbus</u> | | | |
| | | | | | Marke und Typ | <u>I V E C O 3 5 - 1 0</u> | | | |
| | | | | | Typenschein-Nr. CH | <u>2 4 3 7 0 8</u> | | | |
| | | | | | Karosserie | <u>Limousine</u> | | | |
| F | G | H | J | R | Plätze | Total | §) | | |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | | vorn | <u>2 od. 3</u> | |
| b= bei min-1 | k = 0,37 bei 3800 | min-1 | k = 0,25 bei 3382 | min-1 | Leergewicht | <u>1t. Waagschein</u> | | Treibstoff | <u>D</u> |
| b= bei min-1 | k = 0,30 bei 2964 | min-1 | k = 0,35 bei 2546 | min-1 | Nutzlast | <u>1. n. Bestuhlung</u> | | Hubraum | <u>2445</u> |
| b= bei min-1 | k = 0,93 bei 2128 | min-1 | k = 0,90 bei 1710 | min-1 | Gesamtgewicht | <u>3500</u> | | Steuer-PS | <u>12,45</u> |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 6,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : Motorraum seitlich teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne (imprägnierter Karton) unter Motor sowie unter Getriebe, letztere mit schalldämmendem Material ausgekleidet (600x220x220 mm).
- +) Reifenvarianten : 185 R 16 G, 6 FR, V= 1650 kg (3,75) / H= 3100 kg (3,75), V-max. 130 km/h.
215 R 16 G, 8 FR, V= 2300 kg (4,50) / H= 2300 kg (4,50), V-max. 130 km/h.
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (Seitentüre + Seitenscheibe links) sowie 1 Hammer zu Notausstieg sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Radmutterabdeckung vorn erforderlich.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 12.06.85.

Vn/FR *Bey*

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle