

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	T E M P O		WIKING - RAPID II (mit Schweizer-Brücke)		1958	2 : 4 3 7 - C
Merkmale "II. WIKING-RAPID" a/Herst.Plakette vorne am Fuss des Sitzes - AUSTIN - Motor -						
Maximales Gesamtgewicht 2'000kg/Reifen 6.40-15			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg - Harburg (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschalung, auf Quertraverse, hinter Quersfeder & a/Herst.Pl.						
Motor-Nr. eingeschlagen links am Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette)						
Motor-Typ A. 35 (9E-V-L)						
Lage des Motorsunt.Sitz		Motorbremse		—		
Zyl.-Inhalt	948	cm³	Anhängerbremse	—		
Takte	4		Getriebsart	mechan.	Schw./Spill	—
Kühlung	Wasser		Anzahl Ventile	4	Zughaken	—
Antrieb	a/VR		Geschw. 1. Gang	—	Spur V.	1'300
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	90	Spur H.	1'370 **)
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre	—	Wendekreis 14.50/14.00 *)	Überhang H. 1'070
Fussbremse hydraulische IB. auf alle Räder						
Handbremse mechanische IB. (Kabelzug) auf Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Verallg.	vorn	hinten
leer	720	330	1'050	Dimensionen	6.40-15	6.40-15
Nutzlast	350	600	950	Pass-Tragk.	550	550
Gesamtgew.	1'070	930	2'000	Br.-Auflageh.	—	—
Fabrikgarant.	1'080	1'080	2'000	Spez. Bedandr.	—	—
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw.				Anzahl Türen	2	Überh.H: 990
Lenkung: Lage		Links - Frontlenkung		Motor-Marke		AUSTIN
Drehung		62,94		Hub		76,2
Kerkerform		Frontlenker-Kabine mit schweizerischer Ladebrücke				
Zahl der Plätze: Total		2 - 3		(vorn 2-3 hinten —)		Steckplätze —
Sofussitz		—		Sattelwagen		—

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtungsanzüger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V= unter Scheinwerfer (w) H=komb.m/Stopl. (or.)	
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltenswitcher	2/ elektrisch
Hellblampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückblickspiegel	2/ aussen (links & rechts)
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km-h - Skala
Stoplicht	2/ kombiniert (orange)	Kühlerfigur	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ komb.links. für hohes Schild		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 XENOX dB bei 4'100 U/min. Auspuffaustritt hinter Hinterrad nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lieferbare Radstände: 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000 mm & 3'200 mm. Bei von diesem Typenschein abweichendem Radstand sind die Innen- und Aussen-Masse, sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzelabnahme festzustellen.
- **) Spurweite/Gesamtbreite: Auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinterachse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 29.1.1958

Die Typenprüfungskommission