

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.				
Lastwagen	TEMPO	WIKING - RAPID II (Kastenwagen)	1958	2 4 3 7 - D				
Merkmale "II. WIKING-RAPID" a/Herst.Plakette vorne am Fuss des Sitzes - AUSTIN - Motor.								
Maximales Gesamtgewicht 2'000 kg/Reifen 6,40-15 Einbaustoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK G.m.b.H., Hamburg - Harburg (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschalung, auf Quertraverse, hinter Quersfeder & a/Herst.Pl.								
Motor-Nr. eingeschlagen links am Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette)								
Motor-Typ A. 35 (9E-V-L)								
Lage des Motors unt. Sitz Motorbremse —								
Zyl.-inhalt 948 cm ³ Anhängerbremse —								
Takte 4 Getriebeart mechan. Schw./Spill —								
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken —								
Antrieb a/VR Geschw. 1. Gang — Spur V. 1'300								
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 90 Spur H. 1'370 ***								
Anzahl Reifen 4 Differential Sperre — Wendekreis 13,00/12,40 *)								
Fussbremse hydraulische IB. auf alle Räder								
Handbremse mechanische IB. (Kabelzug) auf Vorderräder								
Gewichte								
	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	XANX	Innenmasse in mm
Leer	680	390	1'070	Dimension	6,40-15	6,40-15	6 Plv	Länge 2'450 (1'165/1285)
Nutzlast	338	592	930	Fuss-Tragk.	550	550	—	Breite 1'540 (1'140)
Gesamtgew.	1'018	982	2'000	Br.-Auflagefl.	—	—	—	Höhe 1'330/1'170
Fabrikgarant.	1'080	1'080	2'000	Spez. Beschr.	—	—	—	Höhe Seitenl. —
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsgew. —								
Anzahl Türen 2 + 2 Indoftüren								
Ueberh.H. 940								
Lenkung: Lage links - Frontlenkung Motor-Marko AUSTIN								
Behrung 62,94 Hub 76,2 Steuer-PS 4,829/ 32(DIN)								
Karosserie-Form Frontlenker-Kastenwagen **)								
Zahl der Plätze: Total 2 - 5 (vorn 2-3 hinten —)								
Stehplätze —								
Schnellsitz —								
Sattelwagen —								

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abländsystem	2/ Duplo	V= unter Scheinwerfer (w) H=komb. n/Stopl. (or.)	
Handlerlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltknäppler	2/ elektrisch
Neblleuchte	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückfallknäppler	2/ aussen (links & rechts)
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h - Skala
Stoplicht	2/ kombiniert (orange)	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ Mitte für hohes Schild		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 Meter dB bei 100 U/min. Auspuffaustritt hinter Hinterrad nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lieferbare Radstände : 2'400 mm und 2'700 mm. Bei von diesen Typenschein abweichendem Radstand sind die Innen- und Aussen-Masse, sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzelabnahme festzustellen.
- **) Schutzvorrichtung hinter Führersitz: Hinter dem Führersitz muss eine Schutzvorrichtung (Wand, Gitter oder Stäbe) angebracht sein, um den Chauffeur gegen nach vorne stürzende Waren zu schützen.
- ***) Spurweite/Gesamtbreite: Auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinterachse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.