

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	TEMPO	WIKING - RAPID II (Fahrgestell)	1958	2'437 - E
Merkmale "WIKING-RAPID" Δ/Herst.-Plakette am Fuss des Sitzes, vorn. - AUSTIN-Motor -				
Maximales Gesamtgewicht 2'000 kg - Reifen 6.40-15 Schiebstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrzeugs VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg-Harburg (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Motorverschalung, auf Quertraverse, hinter Querfeder & a/Herst.-Pl.				
Motor-Nr. eingeschlagen links am Motorblock, hinter Lichtmaschine (auf Plakette)				
Motor-Typ A. 35 (9 E-V-L)				
Lage des Motors unter Sitz Motorbremse -				
Zyl.-Inhalt 948 - cm ³ Anhängerbremse -				
Takte 4 Getriebsart mechanisch Selhw./Split -				
Kühlung Wasser Anzahl Ventile 4 Zughaken -				
Antrieb a/Vorderräder Geschw. 1. Gang - Spur V. 1'300				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 90 Spur H. 1'370 (**)				
Anzahl Felgen 4 Differentialpaar - Wendekreis 14,50/14,00 *)				
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder				
Gewichte				
	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer n/Kab.	-	-	830	6.40-15
Nutzlast	-	-	-	6.40-15
Gesamtgew.	-	-	2'000	6-Ply
Fabrikgarant.	1'080	1'080	2'000	-
Spez. Bedendr. -				
Anzahl Türen 2				
Motor-Markte AUSTIN				
Hub 76,2				
Steuer-PS 4,829/32 (DIN)				
Karosserie-Form Frontlenkerkabine, sonst Einzelausführung				
Zahl der Plätze: Total 2 - 3 (vorn 2-3 hinten -)				
Sitzplätze -				
Sitzart -				

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrlichtanzzeiger	4	Blinker mit Kontrolllampe
Ablenksystem	2/ Duplo	V=unter Scheinwerfer(w) / H=komb.m/Stopl.(orange)		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schaltanwender	2/ elektrisch	
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)	
Schlosslicht	2/ kombiniert (rot)	Rückblitzspiegel	2/ aussen (links & rechts)	
Rückstrahler	—	Geschwindigkeitmesser	1/ mit km/Std.-Skala	
Stoplicht	2/ kombiniert (orange)	Kettentrieger	keine	
Kontrollschlüsselrichtung	1/ kombin. links, f.hoh.Schild			
Rückfahrlicht	—			
Elektr. Anlage	6 Volt			
Lärmemessung	78 dB(A) bei 4'100 T/min.	= Auspuffaustritt hinter Hinterrad nach links		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lieferbare Radstände: 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000 mm und 3'200 mm.

Bei von diesem Typenschein abweichenden Radstand, sind die Innen- und Aussenabmessungen sowie Wendekreis-Durchmesser bei der Einzelabnahme festzustellen.

***) Spurweite / Gesamtbreite: Auf Wunsch werden die Fahrzeuge mit einer breiteren Hinterachse (Spurweite 1'700 mm) geliefert, wobei die Fahrzeugbreite dann 2'000 mm erreicht.