

Art des Fahrzeugs Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke COMMER		Typ B 3024		Modell- jahr 1958		Typenachlass Nr. 2 1438	
Merkmale Typbezeichnung "B 3024" rechts seitt. in Kabine, unter Instrumentenbrett a/Hersteller-Pl.									
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrzeugs COMMER Cars Ltd., Luton (GB) - ROOTES Group									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf hinterster Quertraverse (Mitte) sowie auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen hinter Motorblock, oben rechts auf Schwungradgehäuse									
Motor-Typ		55 Hp. OHV							
Lage des Motors		vorne		Motorbremse		---			
Zyl.-Inhalt		2 <sup>o</sup> 266 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		---			
Takte		4		Getriebsart		nach. synchronisiert		Schw./Spill ---	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Zugstufen nach Wunsch	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		---		Spur V. 1'490	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		90		Spur H. 1'490	
Anzahl Reifen		4		Differenzialsperre		---		Wendekreis 14.32/14.25 *)	
Fußbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						Kab./Rückw. 1'570	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
leer m/Kab.		970		586		1'556		Dimensionen 8.25-16	
Nutzlast		---		---		1'894		Pneu-Tragk. 1065	
Gesamtgew.		---		---		3'450		Dr.-Aufgebl. ---	
Fabrikgarant.		---		---		3'450		Spez. Befendr. ---	
Fabrikgarant. max. Gesamtgewicht.		---		---		---		Anzahl Türen 2	
Lenkung: Lage		Links		Motor-Marke		COMMER			
Behrung		81		Hub		110			
Karosserie-Form		Kabine mit Brücke (Einzelausführung)							
Zahl der Plätze: Total		2 - 3		(vorn 2-3 Mitte --- hinten ---)		Stehplätze ---			
Schlusssitz		---		Seitenwagen		---			

Scheinw. Marke	2/ LUCAS	Fahrlichtanzahl	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Alimentation	2/ Duplo	V-komb.m/Standl.(w.)	H-separat (orange)
Werkelichter	2/ aussen neb. Scheinw. komb.m/	Blinkerschaltmechanik	2/ elektrisch
Hochlampe	---	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-klang)
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Rückblitzspiegel	2/ aussen am Fahrzeug, links & r.
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/Std.-Skala
Einplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Kennzeichen	keine
Kontrollleuchte	1/ komb. für hohes Schild		
Rückstrahllicht	---		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmleistung	78 dB (M) bei 3'400 U/min. - Auspuffrohrende links seitr. vor dem Hinterrad ***		

Beobachtungen und Ausnahmen

- \* ) Auch mit Radstand 2'845 mm lieferbar, (entsprechende Veränderung des Wendekreis).
- \*\* ) Bereifung: Tragkraft der Reifen je nach Aufbau ungenügend, dann 10-Ply-Reifen (1180 kg Tragkraft) anbringen.
- \*\*\* ) Auspuffrohrende: Schrägschnitt anbringen, damit Auspuffgase nach hinten entweichen können.