

Art des Fahrzeuges	Kl. Mrd.		Fabrikmarke			Typ			Modelljahr	1958		Typschlüssel Nr.	2'453	
Fahrrad a/Hilfsmotor			CRESCENT				2 0 0 0							
Merkmale														
Bezeichnung "CRESCENT 2000" links & rechts unter Sattel - "N" NYMANS in Lenkerver- schalung eingebaut. Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1														
Hersteller des Fahrzeugteils NYMANS, Upsala (S) - Montage Ansler + Co, Feuerthalen														
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Sattelrohr														
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Motorgehäuse														
Motor-Typ Sachs 50														
Lage des Motors unt. Mitte Motorbremse ---														
Zyl.-Inhalt 47 cm³ Anhängerbremse --- Auslenkarm in mm														
Takts 2 Getriebsart mech. Stillw./Spill --- Länge 1'740														
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Venturiöffn. 3 Zughaken --- Breite 610														
Antrieb a/Hinterrad Geschw. 1. Gang --- Spur V. --- Höhe 950														
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 40 *) Spur H. --- Radstand 2'175														
Anzahl Reifen 2 Differentialsperr. --- Wendekreis --- Oberhang H. ---														
Fußbremse mechanisch, IB, Rücktritt (Gestänge) auf Hinterrad														
Handbremse mechanisch, IB, Griff rechts, (Kabelzug) auf Vorderrad														
Gewichte														
vorn hinten Total Bereifung vorn hinten BIK Innenmasse in mm														
leer 24 27 51 Dimension 20x2,25 20x2,25 Moped Länge														
Nutzlast 9 66 75 Pneu-Tragk. 90 90 --- Breite														
Gesamtgew. 33 93 126 Dr.-Auflageff. --- --- --- Höhe														
Fabrikgarant. --- --- --- Spez. Bodendr. --- --- --- Höhe Seitent.														
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw. --- Anzahl Türen ---														
Lenkungsteu. Normallenker Motor-Marke SACHS														
Behrung 38 Hub 42 Steuer-P3 0,242/1,6														
Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor														
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn - Mitte 1 hinten - ) Sitzplätze ---														
Sozialstuh. --- Seitenwagen ---														

Scheinw. Marke	HECLA	Fahrlichtanlage	---
Abblendsystem	Duplo		
Maskenlichter	---	Scheinwerfer	---
Notklingel	---	Warnvorrichtung	1. Schmarre + 1. Glocke
Schlusslicht	1. elektrisch komb. n/Rückstrahl	Rückfallstoppl.	---
Rückreflektor	1. komb. m/Schlussl. + in Pedal.	Geschwindigkeitssens. 1/	in Lenkererschaltung eingebaut
Stopplicht	---	Kühlerflügel	keine
Kontrollschlüsselbrechtung	---		
Rückfalllicht	---		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung 80 dB (Mittel bei 40 km/Std. **)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Kettenantrieb: Hinterrad-Zahnkranz = 32 Zähne  
 Getriebe-Zahnrad = 21 Zähne

- \*\*) Auspuff- & Motorenlärm: Für Fahrzeuge, die später als den 1.7.1958 in Verkehr gesetzt werden, muss der Lärm so reduziert werden, dass er die Höchstgrenze von 75 dB nicht überschreiten kann.  
 (K.S. des EJPD v. 24.12.1957).