

- Art des Fahrzeuges Fahrrad mit Hilfsmotor		Fabrikmarke Tour de Suisse		Typ Luxus 3 / 5 8 AL *		Modell- jahr 1958		Typenschlüssel-Nr. 2' 4 5 6 - B	
Markenname "Tour de Suisse" beidseitig auf Treibstofftank									
Hersteller des Fahrzeuges AMELUNG Carl, Duisburg (D)								Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1	
Fahrpostell-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Lenkerführung.							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorne auf Kurbelgehäuse a/Herstellerplakette							
Motor-Typ		50 / 3 L - 2,2 PS							
Lage des Motors Mitte unten		Motorbremse -							
Zyl.-inhalt 47 cm ³		Anhängerbremse -						Aussenmasse in mm	
Takte 2		Getriebeart mechanisch		Schw./Spill -		Länge 1'760			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zuehaken -		Drehh. 630			
Antrieb Kette HR		Geschw. 1. Gang -		Spur V. -		Höhe 990			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 40 km/h *)		Spur H. -		Radstand 1'120			
Anzahl Reifen 2		Differenzialsperr. -		Wendekreis -		Überhang H. -			
Fussbremse		mechanische Zentraltrommelbremse, Rücktritt (Gestänge), auf Hinterrad							
Handbremse		mechanische Zentraltrommelbremse, Griff rechts (Kabelzug), auf Vorderrad							
Gewichts		vorn hinten Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
Iscr		22 27 49		Dimension		23x2.25 23x2.25		Moped Länge -	
Nutzlast		18 57 75		Pass-Trank.		100 100		Breite -	
Gesamtgew.		40 84 124						Höhe -	
Fabrikgarant.		- - -						Höhe Seitenl. -	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		Anzahl Türen -				Überhang H. -	
Lenkung: KEM		Normallenk. -		Motor-Marke SACHS		Dromo-PS 2,2 DIN			
Bohrung		38		Hub 42		Steuer-PS 0,242			
Karosserie-Form		Fahrrad mit Hilfsmotor							
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn - Mitte 1 hinten -)		Stahlstütz. -					
Sesselstz		-		Sattelwagen -					

Scheinw. Marke	1/ HELLA	Fahrlichtanzahl	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	-	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ Schnarre + 1 Glocke
Schlusslicht	1/ elektr. komb. m/Rückstrahler	Rückblickspegel	-
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlussl. + Pedalen	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h - Skala im Scheinw.
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollschlüsselbelegung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	73 dB bei 40 km/h	+	

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Schalldämpfung: Ansaugeräuschkämpfer BING auf Filzunterlage
Original-Auspufftopf des Herstellerwerkes, 2-teilig konisch, ohne
Bezeichnung, (Länge 55 mm, Durchmesser der Austrittsöffnung 19 mm).
- *) Untersetzungsverhältnis Getriebe/Hinterrad = 11 x 32 Zähne

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 16.7.1958

Die Typenprüfungsnummern