

Art des Fahrzeuges Fahrrad mit Hilfsmotor	Fabrikmarke Tour de Suisse	Typ Super Sport 3 / 58 AS	+) AS	Modell- Jahr 1958	Typenschreib. Nr. 2' 4 5 7 - B			
Merkmale "Tour de Suisse" links u. rechts a/Benzintank. - "Super Sport" beidseitig oben auf Tank. Sportmotorrad-Form.      Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1								
Hersteller des Fahrzeuges AMELUNG Carl, Duisburg (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Lenkerführung								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorne am Kurbelgehäuse, auf Herstellerplakette								
Motor-Typ 50 / 3 L - 2,2 PS								
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse -								
Zyl.-Inhalt 47 cm³ Anhängerbremse -								
Takte 2      Getriebeart mechanisch      Schw./Spill -								
Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 3      Zughaken -								
Antrieb a/HR      Geschw. I. Gang -      Spur V. -								
Anzahl Achsen 2      Geschw. dir. Gang 40 km/h *)      Spur H. -								
Anzahl Reifen 2      Differentialperre -      Wendekreis -								
Fußbremse mechanische Zentraltrommelbremse, Rücktritt (Gestänge), auf Hinterrad								
Handbremse mechanische Zentraltrommelbremse, Griff rechts (Kabelzug), auf Vorderrad								
Gewichte								
	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmaße in mm
Leer	25	28	53	Dimension	23x2.25	23x2.25	Moped	Länge
Nutzlast	25	50	75	Pneu-Tragk.	100	100	-	Breite
Gesamtgew.	50	78	128	-	-	-	-	Höhe
Fabrikgarant.	-	-	-	-	-	-	-	Höhe Sattel.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. -      Anzahl Türen -								
Lenkung: NPM      Normallenker      Motor-Marke SACHS								
Bohrung 38      Hub 42      Steuers-PS 0,242								
Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Sportmotorrad-Form)								
Zahl der Plötzer: Total 1      (vorn - Mitte 1 hinten - )      Stehplötzer -								
Sattelstütze -      Seitenwagen -								

Schlw. Marke	1/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger	--
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	-	Scheibenwischer	--
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektr. Schnarre + 1 Glocke
Schlusslicht	1/ elektr.komb. m/Rückstrahler	Rückblickespiegel	-
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlussl. + Pedalen	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h-Skala, im Scheinwerfer
Stopplicht	-	Kühlerfigur	
Kontrollschlidbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	74 dB bei 40 km/h +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Schalldämpfung: Ansaugeräuschkämpfer BING mit Filzunterlage  
Original-Auspufftopf, 2-teilig, konisch, ohne Bezeichnung  
(Länge 55 mm, Durchmesser der Austrittsöffnung 19 mm).
- \*) Untersetzungsverhältnis Getriebe/Hinterrad = 11 x 32 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 16.7.1958

Die Typenprüfungskommission