

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modelljahr		Typschlüssel-Nr.	
Lastwagen		F I A T		1100 T - Bourgon		1958		2 4 5 9	
Merkmale "217" als Vorziffer zu Fahrgest.-Nr. Herstellerplakette rechts neben Motorraum, unter									
Mitfahrersitz a/Radkasten				Eisblechstoff		Porzellan		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrzeugchassis		F I A T, Torino (I)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf seitlichem Rahmen der Bodenöffnung für Motor + a/Herst.-Plak.									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorne am Motorblock, unterhalb Auspuffsammlrohr + a/Herst.-Plak.									
Motor-Typ		103 D. 007							
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		1'089 cm ³		Anhängerbremse		---		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechan., synchr.		Schw./Spill		Länge 4'358	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zylinderkappe		Breite 1'800	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. I. Gang 20		Spur V. 1'362		Höhe 1'995	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 90		Spur H. 1'383		Radstand 2'300	
Anzahl Räder		4		Differenzialtypen		Wendekreis 11.00/10.70		Überhang H. 890	
Furchbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Aussenbandbr. a/Kardanwelle bzw. a/Hinterräder							
Gewichts		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		740		498		2'238		vorn hinten	
Nutzlast		357		815		1'182		DIMENSION 6.70-14 6.70-14 MICHELIN C	
Gesamtgew.		1'107		1'313		2'420		PRO-TRUCK 750 750 4 Ply	
Fabrikgarant.		---		---		2'420		DR.-AUFBAU 1'265	
Fabrikgarant. max. Gesamttragew.		---		---		---		Spez. Bodendr. 1'265	
Anzahl Türen		2 + 1 seitl. + 1 H.		Heberh. hint. 310					
Lenkungs-Lage		links - Bremslenker		Motor-Merke F I A T					
Belastung		68		75		Saver-PS-5, 548/38 (GINA)			
Karosserie-Form		Kastenwagen							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2 hinten ---)		Sitzplätze		---	
Sonderplätze		---		Scheibenwagen		---			

Schloss. Marke	2/ SIHH (NL)	Fahrerfußbremse	6/ Blinker	n/ Kontrollampe
Alldaysystem	2/ Duplo	V=(2/komb. n/ Markierl. (w) II= (oberhalb Schluss- Vorm. Vorkl. (a))	Stopplichter (rot)	
Maskenleuchte	2/ separat. unterh. Scheinwerfer	Schlussweiche	2/ elektrisch	
Wahlapp	---	Wahlvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)	
Leuchten	2/ komb. n/ Stopplichter	Rückspiegel	2/ links & rechts außen	
Heckleuchte	---	Geschwindigkeitsmesser	1/ mit km/h. Skala	
Sicht	2/ komb. n/ Schlusslichter	Katzenauge	keine	
Kontrollschildebeleuchtung	1/ a/ linker Hecktüre für hoh. Schild (*)			
Hinterlicht	---			
Elkt. Anlage	72 Volt			

Umschwenkwinkel 160° bei 4000 U/min. - Auspuffrohr hinten am Fahrzeug schräg nach rechts geführt**)

Bemerkungen und Anmerkungen

Schutzvorrichtung: Hinter dem Fahrzeugführer muss eine Schutzvorrichtung (Gitter, Stäbe oder Wand) gegen den Transportraum vorhanden sein.

*) Kontrollschildebeleuchtung: Die Originalbeleuchtung muss mit Keilen so unterlegt sein, dass das Beleuchtungsfenster waagrecht steht. (Ansonst Beleuchtung des Kontrollschildes ungenügend).

***) Das Auspuffrohr: muss gerade nach hinten geführt sein und darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.