

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen	Fabrikmarke KAESSBOHRER	Typ Setra S 80	Typenschein-Nummer CH 2461 01
---	-----------------------------------	--------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "S 80" beidseitig hinter Vordertüren und auf Hersteller-Plakette
links, im Motorraum
"Setra" beidseitig sowie V + II am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette
Ab Fahrgestell-Nr. 150001

Fahrgestellnummer eingeschlagen links im Motorraum auf Längsträger und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "5R 1112" rechts hinten a. Block neben Verteiler und auf Plakette
 Hersteller K. Kässbohrer GmbH, Ulm (D) Importeur Motoforce AG, Erlenbach-Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>HENSCHEL</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Druckluft betätigt, Innenbacken</u>	Typ <u>5 R 1112</u>
Hilfsbremse <u>Federapeicher abs. uerbremse Staudruck, Drl. bet.</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>5</u>
Stellbremse <u>sep. Behälter, Lösevorrichtung</u>	Bohrung <u>115</u> Hub <u>135</u>
Getriebeart <u>rech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4 x 2 = 8 *</u>	Hubraum <u>6402</u> cm ³ Steuer-PS <u>3,06</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>107</u> km/h	Leist.-PS <u>135</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Car</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (B) bei <u>2600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>je nach Fahrzeug</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 720 x 200 Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1900</u> H <u>1670</u> Spurkreis L <u>12.25R</u> <u>12.55</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>3630</u> / (/ /)	Leergewicht <u>je nach Fahrzeug</u>
	Nutzlast <u>do.</u>
	Gesamtgewicht <u>do.</u>
Länge <u>7750</u>	Fabrik-Garantie <u>2800</u> <u>5800</u> <u>8500</u>
Breite <u>2300 **)</u>	Reifen-Dimens. <u>8.25-15 X</u>
Höhe <u>2370</u>	Tragkraft p. Achse <u>3400</u> <u>6800</u>
Ueberhang V <u>1920</u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> _____ kg
H <u>2200 mit Anhängervorrichtung</u>	
S _____	

AUSRÜSTUNG §)Elektr. Anlage 24 VFernlicht 2/ HELLA E 1 Lichtupe vorhandenAbblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ in ScheinwerferMarkierlicht V=2+H=2 auf Dach Nebellampen 2/ separat§) Warnvorrichtung 1/ elektr.+1/Dr.Luft Lautstärke 94 (dB) BScheibenwischer 2/ elektrisch (1-Stuf.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. 125 x 35Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen 2/ separatKontroll-Nr.-Bel. 3/ Mitte Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/ innen 2/ aussen Geschw.-Messer km/h+Tourenz.Richtungsblinker 4 +TachographVorn orange seitl. hinten orangeWarnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen Zusätzliche Lichter 1/ UnterlegekeilANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges GesellschaftswagenMarke & Typ KAESSEBOHRER Setra 580Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) Typenschein-Nummer CH 2461 01Karosserieform (nach Fahrzeug) Farbe (nach Fahrzeug)Plätze : Total je nach FahrzeugLeergewicht lt. Waagsch. Treibstoff DieselNutzlast je n. Fz. PS 33,05Hubraum 6492Gesamtgew. 8600 Anhängelast Gew. des Zuges BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Getriebe: Auf Wunsch 5-Gang vollsynchronisiert
- **) Gesamtbreite darf 2300 mm nicht überschreiten, bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- §) Druckluftthorn ist bei der Einzelabnahme zu prüfen

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 10.9.1968.

Die Prüfungskommission