

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen	Fabrikmarke KAESSBOHRER	Setra S 110 +) Motor 180 DIN-PS	Typenschein-Nummer CH 2461 06
--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SETRA" vorn und hinten sowie beidseitig am Fahrzeug und auf Hersteller-Plakette links, hinten im Motorraum.
 "S 110" beidseitig hinter Vordertüren.
 "S 110" oder "S 110 A" auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinten im Motorraum auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6R1112-562-18K" rechts, hint. a. Block unt. Lichtmaschinen-support (Plak.)
 Hersteller K. KAESSBOHRER GmbH, Ulm a. Donau (D) Importeur MOTOFORCE AG., Kloten /ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links; ZF-Hydraulenkung</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>HANOMAG-HENSCHEL</u> <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>6R 1112 - 562 - 18 K</u>
Hilfsbremse) <u>Federspeicher, IB, Dauerbremse Staudruck, pneum, bet. *</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse) <u>sep. Behälter, Notlösevorricht. (Handpumpe), auf HR</u>	Bohrung <u>118</u> Hub <u>125</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>8198</u> cm ³ Steuer-PS <u>41,75</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>auf Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>110</u> km/h	Leist.-PS <u>180</u> (DIN) bei <u>2600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Car</u> Anz. Türen <u>3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>je nach Fahrzeug</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 900 x ø 230</u> <u>Eberspächer</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2020</u> H <u>1745</u>
	Spurkreis L <u>16,65</u> R <u>15,90</u>
Achsabstand	<u>4580</u> / (/)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>9500</u> <u>7900</u>
Breite	<u>2500</u> +) <u>2330</u> +)
Höhe	<u>3100</u> <u>1930</u>
Ueberhang V	<u>2000</u> <u>-</u>
H	<u>2920</u> <u>2400</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Fahrzeug</u>			
Nutzlast	<u>je nach Fahrzeug</u>			
Total	<u>je nach Fahrzeug</u>			
Fabrik-Garantie	<u>4000</u>		<u>8800</u>	<u>12800</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00 - 20 X</u>		<u>**</u>)	
Tragkraft p. Achse	<u>4800</u>		<u>8830</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			kg
**)	<u>Auf Wunsch : 10 - 22.5 X</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/CRA (E)
 Markierlicht V=2/M(E) / H=2/M(E) Nebellampen 2/HELLA K 8235
 Warnvorrichtung 1/elektr.+1/Druckl. (2-T.) Lautstärke 103 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ULO, K 33271 §) Rückstrahler 2/I (E) §)
 Stoplicht 2/ULO, K 33271 Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer Tachograph+Tou-
 Richtungsblinker 4/ renzähler
 Vorn 2/4 (E) seitl. - hinten 2/4 (E)
 Warnblinkanlage vorh.m.Kontroll. Arbeitslampen -
1 Unterlegkeil 330 x 200 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen
 Marke & Typ KAESSBOHRER Setra S 110+
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 2461 06
 Karosserieform C a r
 Plätze : Total je nach Fz (Vorn) _____
 Leergewicht lt. Waag- Treibstoff D
schein PS 41,75
 Nutzlast je nach Fz. Hubraum 8198
 Gesamtgew. 12800 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 154 295

- +) Modell : Setra S 110 A = Gesamtbreite 2300 mm.
- *) Auf Wunsch : elektrische Widerstandsbremse "TELMA".
- §) Rückstrahler : seitlich vorhanden 2/ULO K 11330
- Schlusslicht : muss mit 10-Watt-Glühlampe versehen sein

Ort und Datum der Prüfung
Kloten, 4.8.70 / 1.10.70
Zürich, 11.1.71

Die Prüfungskommission

Stoplicht: R-S1 (E)

Blinker H: 2a (E)

Nachtrag vom 27.3.74 in Zürich - lin

Auf Wunsch lieferbar mit Scheibenbremsen vorn und hinten