

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

SETRA S 215 H

ZUSÄTZLICHE KARTEN  
Typenschlüsselnummer

Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

(Motor OM 402)

CH 246113

Hersteller

Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm/Donau (D)

Erkennungsmerkmale

"SETRA S 215 H" auf Hersteller-Plakette  
"10" vor Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)

Herstellerplakette

im vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht

Fahrgestellnummer

im Fahrzeugrahmen vorne rechts eingeschlagen (nach Öffnen der Ersatzradkasten-Klappe sichtbar)

Motorkennzeichen

"OM 402" links, seitlich auf Zylinderblock angeklebte Plakette, hinter Wasserpumpe

Hauptimporteur

MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten

Geprüftes Fahrzeug

10/1790008

Unveränderliche Zeichen im Typencode

SETRA S 215 H / 10

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

6x2 od. 6

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, je 2-Kreise, V-Scheiben/H-IB.

Hilfsbremse

Federspeicher abstuftbar, 2-Zylinder, wirkend auf  
Hinterräder, Betriebsdruck + Notlösevorrichtung  
Über 4-Kreisschutzventil, mech. Lösevorrichtung =  
Zugstange an Zylinder lösen

Feststellbremse

Staudruck, nicht abstuftbar

Dauerbremse

Doppelmanometer + Summer/Niveauekontr. + sep. Kontrl.

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ

Typ

OM 402

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

125

Hub

130

Hubraum

12756

Steuer-PS

64,97

Leistung-PS

256 DIN

bei U/min

2500

Lärm

84

dB/A bei U/min

2620

Schalldämpfer

2 Töpfe 775x310x180 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0 / Bosch SZ 3,6 bei 1125 U/min

Entstörung

Karosserie

Car

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

1/470x280x200 mm

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t je nach Bestuhlung

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

12000

Achsabstand

6080

Breite

2500

Doppelachse

v

h

Höhe

3090

Spurweite

v 2000

h 1770

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

v

2620

Spurweite

h

h

3300

Spurkreis

l 20000

r 20000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

je nach Ausrüstung

Nutzlast

je nach Ausrüstung

Gesamtgewicht

16000

Fabrikgarantie

6000

10800

16000

Reifengrösse

11 R 22,5

11 R 22,5

(Varianten

Pty / bar

16/7,75

16/7,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

6000

10800

für V max

100 km/h

100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

97-128 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h



Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

SETRA S 215 H  
(Motor OM 402)

CH 2461 13

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.07.78 in Kloten - Sta

Betriebsbremse: Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder

Nachtrag vom 05.06.79 in Bern - Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 32,8 km/h, M3S, iA 4,30 = 87 dB/A  
Nahfeld : 102 dB/A bei 2700 U/min.

Lärmdämpfung

: Wanne unter Motor und Getriebe  
Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Eidg. Typenprüfstelle