

Art des Fahrzeuges

Gesellschaftswagen

Fabrikmarke

KAESSBOHRER

Typ

SETRA S 215 H
(Motor OM 403)

ZUSATZKARTE

CH 246114

Hersteller Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm/Donau (D)
 Erkennungsmerkmale "SETRA S 215 H" auf Hersteller-Plakette
"10" vor Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)
 Herstellerplakette im vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht
 Fahrgestellnummer im Fahrzeugrahmen vorne rechts eingeschlagen (nach Öffnen der Ersatzradkasten-Klappe sichtbar)
 Motorkennzeichen "OM 403" links, seitlich auf Zylinderblock angeklebte Plakette, hinter Wasserpumpe
 Hauptimporteur MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten
 Geprüftes Fahrzeug --- Unveränderliche Zeichen im Typencode SETRA S 215 H / 10

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 6x2 od. 6 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, je 2-Kreise, V-Scheiben/H-IB.
 Hilfsbremse Federspeicher abstuftbar, 2-Zylinder, wirkend auf Hinterräder, Betriebsdruck + Notlösavorrichtung über 4-Kreisschutzventil, mech. Lösavorrichtung = Zugstange an Zylinder lösen
 Feststellbremse Staudruck, nicht abstuftbar
 Dauerbremse Doppelmanometer + Summer/Niveaunkontr. + sep. Kontrl.
 2-Kreis-Kontrolle

Motor
 Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 403
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 10
 Bohrung 125 Hub 130
 Hubraum 15945 Steuer-PS 81,20
 Leistungs-PS 320 DIN bei U/min 2500
 Lärm 85 dB/A bei U/min 2620
 Schalldämpfer 2 Töpfe 930x175x300 mm
 Abgasprüfung Bacharach=3,0/BOSCH-SZ=3,2 bei 1125 U/min
 Entstörung ---

Karosserie Car
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkell 1/470x280x200 mm Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte
 Leergewicht je nach Ausrüstung
 Nutzlast je nach Ausrüstung
 Gesamtgewicht 16000
 Fabrikgarantie 6000 10800 16000
 Reifengröße 11 R 22,5 11 R 22,5 (Varianten
 Ply / bar 16/7,75 16/7,75 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 6000 10800
 für V max 100 km/h 100 km/h

Anzahl Plätze 1 je nach Bestuhlung M --- h ---
 Masse
 Länge 12000 Achsabstand 6080 / ---
 Breite 2500 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 3090 Spurweite v 2000 h 1770
 Überhang --- Spurweite v --- h ---
--- 2620 h ---
--- 3300 Spurkreis l 20000 r 20000

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 97-128 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HCR E4 (E)
Fernlichter	HCR E4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s 5 (E) § h 2a (E)
Richtungsblinker	v I (E) h I (E)
Rückstrahler	v A (E) § s h R (E) §
Markierlichter	Nebellichter: B (E)
Zusätzliche Lichter	3/ separat auf Motorraumdeckel
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/Blatt
Scheibenwischer	mit 2/2 Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 146 07 + ACCORSI CE CH 5 0901 01/02 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	KAESSBOHRER SETRA S 215 H		
Typenscheinnummer	CH 246114		
Karosserie	Car		
Plätze	total je nach Bestuhlung		
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	81,20
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	15945

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt).
- Original Markierlichter oben an Karosseriefront vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand) und durch seitlich angebrachte Markierlichter ersetzt.
 - Distanz der seitlichen Blinker vom vorderen Fahrzeugrand höchstens 1800 mm.
 - Nebelschlussleuchten werden ausser Betrieb gesetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
-Breitezeichen erforderlich (Code 121).

Ort und Datum der Prüfung
Kloten, 24.1.77.

Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

SETRA S 215 H
(Motor OM 403)

CH 2461 14

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.07.78 - Sta

Betriebsbremse: Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.

Nachtrag vom 12. April 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 39,2 km/h, M4, IA 4,67/4,30, 85 dB/A

Nahfeld : links = 98 dB/A
rechts = 97 dB/A bei 2695 U/min

Lärmdämpfung : - Wanne unter Motor und Getriebe
- Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Getriebe : auf Wunsch mit Wandler "ZF Transmatic WSK"

Nachtrag vom 23.01.81 in Kloten = Gau/PR

Auf Wunsch lieferbar mit :

- Betriebsbremse : V = drucklufthydraulisch, Scheiben
H = Druckluft, Innenbacken
- 2-Kreiskontrolle : Druckluft = Doppelmanometer + Summer
Hydraul. = Niveauekontrolle + Kontrolllampe
- Federspeicher : mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
- Sonderwunsch : Brems-Antiblockiersystem.