

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

SETRA S 215 HD

CH 246115

Hersteller Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm/Donau (D)

Erkennungsmerkmale "SETRA S 215 HD" auf Hersteller-Plakette.

"10" vor Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)

Herstellerplakette im vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht

Fahrgestellnummer im Fahrzeugrahmen vorne rechts eingeschlagen (nach Öffnen der Ersatzradkasten-Klappe sichtbar)

Motorkennzeichen "OM 403" links, seitlich auf Zylinderblock angeletete Plakette, hinter Wasserpumpe

Hauptimporteur MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten

Geprüftes Fahrzeug 10/1795037

Unveränderliche Zeichen im Typencode

SETRA S 215 HD / 10

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 6 od. 6x2 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse drucklufthydraulisch, je 2 Kreise, V-Scheiben/H=IB

Hilfsbremse { Federspeicher, abstufbar, 2-Zylinder, wirkend auf Hinterräder, Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreisschutzventil, mech. Lösevorrichtung =

Feststellbremse Zugstange an Zylinder lösen

Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Summer/Niveauekontr. + sep. Kontroll.

## Motor

Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 403

Bauart V Takte 4

Treibstoff D Lage hinten

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 10

Bohrung 125 Hub 130

Hubraum 15945 Steuer-PS 81,20

Leistungs-PS 320 DIN bei U/min 2500

Lärm 85 dB/A bei U/min 2620

Schalldämpfer 2 Töpfe 930x175x300 mm

Abgasprüfung Bacharach = 3,0/- BOSCH-SZ = 3,2 bei 11250/mi

Entstörung ---

## Karosserie Car

Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten Rückspiegel 2/beidseitig

Unterlegkeil 1/470x280x200 mm Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze je nach Bestuhlung M h

Masse innen aussen

Länge 12000 Achsabstand 6080 /

Breite 2500 Doppelachse v h

Höhe 3260 Spurweite v h 2050 h 1780

Ueberhang s --- Spurweite v ---

v 2620 h ---

h 3300 Spurkreis l 20000 r 20000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht je nach Ausrüstung

Nutzlast je nach Ausrüstung

Gesamtgewicht 16000

Fabrikgarantie 6000 10800 16000

Reifengrösse D-22.5 Pilot X (12/70-22,5) (Varianten

Ply / bar 16 / 8,0 16 / 8,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 6500 11500

für V max 100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 97-128 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Auerleuchtung	HCR (E)	H4
Fernlichter	HCR (E)	H4
Abblendlichter	A (E)	in HCR
Standlichter	R (E)	
Schlusslichter	S1 (E)	
Bremslichter	1 (E)	s 5 (E) §) h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)	s I (E) h I (E)
Rückstrahler	v	s
Markierlichter	v A (E) §)	s h R (E) §)
Zusätzliche Lichter	Nebellichter: B (E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/separat auf Motorraumdeckel	
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 146 07 + ACCORSI CB CH 5 0901 01/02 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	KAESSBOHRER SETRA S 215 HD		
Typenscheinnummer	CH	2461	15
Karosserie	Car		
Plätze	total	je nach Bestuhlung	
Leergewicht	lt. Waagschein		Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz.		Steuer-PS 81,20
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	15945

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- original Markierlichter oben an Karosseriefront vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand) und durch seitlich angebrachte Markierlichter ersetzt.
- Distanz der seitlichen Blinker vom vorderen Fahrzeugrand höchstens 1800 mm.
- Nebelschlussleuchten werden ausser Betrieb gesetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breitezeichen erforderlich (Code 121).

Ort und Datum der Prüfung

Kloten, 25.1.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

SETRA S 215 HD  
(Motor OM 403)

CH 2461 15

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.07.78 - Sta

Betriebsbremse: Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.

Nachtrag vom 12. April 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 39,2 km/h, M4, iA 4,67/4,30, 85 dB/A

Nahfeld : links = 98 dB/A  
rechts = 97 dB/A bei 2695 U/min

Lärmdämpfung : - Wanne unter Motor und Getriebe  
- Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Getriebe : auf Wunsch mit Wandler "ZF Transmatic WSK"

Nachtrag vom 23.01.81 in Klotten = Gau/PR

Auf Wunsch lieferbar mit :

- Betriebsbremse : V = drucklufthydraulisch, Scheiben  
H = Druckluft, Innenbacken
- 2-Kreiskontrolle : Druckluft = Doppelmanometer + Summer  
Hydraul. = Niveauekontrolle + Kontrolllampe
- Federspeicher : mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
- Sonderwunsch : Brems-Antiblockiersystem.