

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Gesellschaftswagen

KAESSBOHRER

SETRA S 213 H

(Motor OM 403)

ZUSATZKARTE
2461 17Hersteller
Erkennungsmerkmale

KARL KAESSBOHRER, Fahrzeugwerke GmbH., 7900 Ulm (D)

Typenschein nur gültig
bis 31.12.1978 (Lärm)Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

"SETRA S 213 H" auf Hersteller-Plakette.
"10" vor Fahrgestellnummer (nicht auf Plakette).
in vorderen rechten Einstieg in Stufenhöhe angebracht.
in Fahrzeugrahmen vorne rechts eingeschlagen (nach Öffnen der Ersatzradkasten-Klappe sichtbar).
"OM 403" links, seitlich auf Zylinderblock, hinter Wasserpumpe, angeklebte Plakette.
MOTOFORCE AG., Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten
10 / 1770109

Unveränderliche Zeichen im Typencode

SETRA S 213 H / 10

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge 6 oder 6 x 2 Achsantrieb HR
Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,,
wirkend auf alle Räder.

Hillsbremse

Federspeicher abstufbar, wirkend auf HR.
Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreis-
ventil. mech. Losevorr.: Zugstange an Zylinder.
Daudruck nicht abstufbar; a.W. hydr. Wirbelbremse
2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer+Summer, Niveauekontr., sep. Kontroll.

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 403
Bauart V Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 10
Bohrung 125 Hub 130
Hubraum 15945 Steuer-PS 81,20
Leistungs-PS 320 DIN bei U/min 2500

Lärm US dB/A bei U/min 2500
Schalldämpfer 2 Töpfe 930 x 300 x 175 mm
Abgasprüfung Bacharach 3 / BOSCH-SZ 3,2 bei 1125 U/m
Entstörung

Karosserie

Car
Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten 3 Rückspiegel links + rechts
Untorliegekl 470 x 230 x 200 Zugvorrichtung
Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze 1 je nach Beutuhlung M h

Maasse

| | innen | ausser | | | |
|-----------|-------|--------|---------------|---------|---------|
| Länge | | 11290 | Achsenabstand | 5510 | / |
| Breite | | 2500 | Doppelachse | v | h |
| Höhe | | 3090 | Spurweite | v 2050 | h 1770 |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v | - |
| | v | 2400 | | h | - |
| | h | 3300 | Spurkreis | 1 19400 | r 18800 |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | vorn | hinten | total |
|----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Gewichte | | | |
| Leergewicht | je nach Ausrüstung | | |
| Nutzlast | je nach Ausrüstung | | |
| Gesamtgewicht | 16000 | | |
| Fabrikgarantie | 6000 | 10800 | 16000 |
| Reifen grösse | 12/80 R 22.5 | 12/80 R 22.5 | (Varianten *) |
| Flv / bar | 16 / 7,75 | 16 / 7,75 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 6000 | 10800 | |
| für V max | 130 | km/h | 130 km/h |

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 96 - 128 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR H4 (E) -----

Abblendlichter HCR H4 (E) -----

Standlichter A (E) in HCR -----

Schlusslichter R (E) -----

Bremslichter SL (E) -----

Richtungsblinker v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E) -----

Rückstrahler v s I (E) h I (E) -----

Markierlichter v A (E) s ----- h R (E) -----

Zusätzliche Lichter B (E) -----

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 3 separat auf Motorraumdeckel -----

Scheibenwischer 2 Blatt ----- mit ~~ohne~~ Waschanlage -----

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 146 007 + ACCORSI CH 5 0901 01/02 -----
 oder andere gemäss Homologationsblätter -----
 geprüfte Modelle. -----

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen -----

Marke und Typ KAESSEBOHRER ----- SETRA S 213 H -----

Typenscheinnummer CH 2461 17 -----

Karosserie Car -----

Platze total je nach Bestuhlung -----

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D -----

Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 81,20 -----

Gesamtgewicht 16000 Hubraum 15945 -----

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Reifenvariante : 11 R 22.5, 16 PR, Tragkraft v = 6000 (7,75) / h = 10800 (7,75), Vmax 100 km/h, Spur unverändert.

§) Ausrüstung : Notausstiege mit Kennzeichnung und erforderlichem Werkzeug entsprechend Sitzplatzzahl, Platzzahltafel, Apotheke sowie Feuerlöscher müssen vorhanden sein.

Änderungen durch den Importeur :

original Markierlichter oben an Karosserie vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand) und durch seitlich angebrachte Markierlichter ersetzt.
 Nebelschlussleuchten werden ausser Betrieb gesetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

121 Breitezichen erforderlich

(K) Ort und Datum der Prüfung
 Kloten, 14. Juni 1977

Gesellschaftswagen

KAESSEBOHRER

SETRA S 213 H
(Motor OM 403)

CH 2461 17

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.07.78 - Sta

Betriebsbremse: Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.

Nachtrag vom 12. April 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 39,2 km/h, M4, 1A 4,67/4,30, 85 dB/A

Nahfeld : links = 98 dB/A
rechts = 97 dB/A bei 2695 U/min

Lärmdämpfung : - Wanne unter Motor und Getriebe
- Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Getriebe : auf Wunsch mit Wandler "ZF Transmatic WSK"

Nachtrag vom 23.01.81 in Kloten = Gau/PR

Auf Wunsch lieferbar mit :

- Betriebsbremse : V = drucklufthydraulisch, Scheiben
H = Druckluft, Innenbacken
- 2-Kreiskontrolle : Druckluft = Doppelmanometer + Summer
Hydraul. = Niveauekontrolle + Kontrolllampe
- Federspeicher : mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
- Sonderwunsch : Brems-Antiblockiersystem.